

# 2016 OUTLANDER™ L MAX DPS™

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор двигателей ROTAX (одноцилиндровые, с жидкостным охлаждением)
- Бесступенчатая трансмиссия (CVT), с торможением двигателем
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- Двойные А-образные рычаги передней подвески
- Задняя подвеска, независимая торсионная на продольных рычагах (TTI)
- 12 литые алюминиевые колесные диски
- Тяговое усилие на 1300 фунтов (590 кг)
- Рама Второго Поколения, изготовленная с применением Пространственной Трубчатой Технологии (SST G2), с оптимизированной геометрией занирывания
- Магнето, 500-Вт
- Высокопрочные универсальные багажные площадки (стеллажи) из стали с системой быстрого крепления вспомогательных приспособлений LinQ общей грузоподъемностью 163,3 кг
- Водостойкий задний отсек на 10,9 л
- Эргономическая система обеспечения комфорта пассажира во время движения
- Многопозиционные поручни (ручки) безопасности для пассажиров
- Приподнятые подножки



■ Yellow / 450 / 570  
■ Green / 450 / 570

ДВИГАТЕЛЬ	450	570
Тип	38 л.с., Rotax 427см³	48 л.с., Rotax 570см³
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)	
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем	
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok QE, авто-блокировка переднего дифференциала	
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)	

## ШИНЫ / ДИСКИ

Передние шины	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 д. (63.5 x 20.3 x 30.5 см)
Задние шины	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 д. (63.5 x 25.4 x 30.5 см)
Диски	12 дюймов, литой алюминий

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных А-образных рычагах, ход 22.9 см
Передн. амортизаторы	Масляные
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI), ход 22 см
Задние амортизаторы	Масляные

## РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	231 x 116.8 x 133 см
Колесная база	149.9 см
Дорожный просвет	26.7 см
Высота сиденья	85.8 см
Двигатель / Сухой вес	450 / 324 кг 570 / 7336 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Передн.: 54.4 кг Задн.: 109 кг
Емкость хранения	Задн.: 10.9 л
Буксируемый вес	590 кг
Емкость топливного бака	20.5 л

## ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

## ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный цифровой: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики моточасов и пути, топливо, положения рычага переключения передач, индикатор 4 x 4, диагностика, часы	Instrumentation	Разъем прикуривателя в консоли, стандартный разъем в задней части (15 А)
Лебедка	Готовая разводка для подключения лебедки	Свет	70 ватт от двух 35-ваттных передних фар / стоп-сигналы
Защита	Не доступно	Сиденье	Не доступно
		Противоугонная система	Не доступно

## ГАРАНТИЯ

Базовая	24 для личного использования 6 мес. для коммерческого / прокатного использования
---------	---

**can-am**  
[www.brp.ua](http://www.brp.ua)

