

2016 OUTLANDER™ MAX XT-P™



Black & Orange 650 / 850 / 1000R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор двигателей Rotax® V-twin
- Передние и задние амортизаторы FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2
- Бесступенчатая трансмиссия (CVT), с торможением двигателем
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- Лебедка WARN на 3000 фунтов (1361 кг) с тросоукладчиком
- Усиленные передний и задний бамперы
- 12 дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бидлоками
- Радиальные шины 66 см (26 дюймов) Carlisle ACT
- Алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой
- Многофункциональный аналоговый / цифровой дисплей
- Система, позволяющая трансформировать заднее сиденье в багажную площадку (CRS) с системой быстрого крепления LinQ
- Эргономическая система обеспечения комфорта пассажира во время движения
- Многопозиционные поручни/рукоятки безопасности для пассажиров
- Окрашенный в черный цвет пластик

ДВИГАТЕЛИ	650	1000R
Тип	62 л.с., Rotax 650 см ³ V-twin, жидк. охлаждение	89 л.с., Rotax 976 см ³ V-twin, жидк. охлаждение
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)	
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем	
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok QE автоблокировка переднего дифференциала	
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных А-образных рычагах, ход 22.9 см	
Передн. амортизаторы	Масляные	FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI), ход 23,6 см	
Задние амортизаторы	Масляные	FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2

ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный аналоговый / цифровой: Спидометр, тахометр (гистограмма оборотов, нижняя полоса количество оборотов в минуту), одометр, счетчик моточасов за день, диагностический центр, положения рычага переключения передач, счетчик моточасов, 4 x 4 Индикатор, световые индикаторы температуры и состояния двигателя, Указатель уровня топлива, часы	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, Стандартный разъем в задней части (15 A)
Лебедка	Лебедка WARN на 3000 фунтов (1361 кг) с тросоукладчиком	Свет	230 Вт от двух 60-ваттных прожекторов и двух 55-Вт катафотов, плюс, задний фонарь/стоп-сигнал
Защита	Усиленные передний и задний бамперы, алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой	Сиденье	Система, позволяющая трансформировать заднее сиденье в багажную площадку (CRS)
		Противоугонная система	Система Безопасности с Цифровым Кодированием (D.E.S.S.)

ГАРАНТИЯ

Базовая	24 мес. для личного использования
	6 мес. для коммерческого / прокатного использования

ШИНЫ / ДИСКИ

Передние шины	Радиальные Carlisle ACT 26 x 8 x 12 д. (66 x 20.3 x 30.5 см)
Задние шины	Радиальные Carlisle ACT 26 x 10 x 12 д. (66 x 25.4 x 30.5 см)
Диски	12 дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бидлоками

РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	238.8 x 116.8 x 135 см
Колесная база	149.9 см
Дорожный просвет	27.9 см
Высота сиденья	87.7 см
Двигатель / Сухой вес	650 / 361 кг 1000R / 374 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Передн.: 45 кг Задн.: 90 кг
Багажник	Задн.: 21.4 л
Буксируемый вес	590 кг
Емкость топливного бака	20.5 л

can-am

www.brp.ua

