

# 2016 OUTLANDER™ MAX XT™



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор двигателей Rotax® V-twin
- Бесступенчатая трансмиссия (CVT), с торможением двигателем
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- Лебедка WARN на 3000 фунтов (1361 кг) с тросоукладчиком
- Усиленные передний и задний бамперы
- 12 дюймовые литые алюминиевые колесные диски
- Радиальные шины 66 см (26 дюймов) Carlisle ACT
- Руль с ветровыми щитками
- Система, позволяющая трансформировать заднее сиденье в багажную площадку (CRS) с системой быстрого крепления LinQ
- Эргономическая система обеспечения комфорта пассажира во время движения
- Многопозиционные поручни/рукоятки безопасности для пассажиров
- Приподнятые подножки
- Водостойкий задний отсек на 21,4 л
- Магнето, 625 Вт

- Yellow / 570 / 650 / 850 / 1000R
- Brushed Aluminum / 650 / 850 / 1000R
- Pearl White / 570 / 650 / 850 / 1000R
- Mossy Oak Break-Up Country Camo / 650 / 850 / 1000R

ДВИГАТЕЛИ	570	650	850	1000R
Тип	48 л.с., Rotax, 570 см³ V-обр. жидк. охлажд.	62 л.с., Rotax, 650 см³ V-обр. жидк. охлажд.	78 л.с., Rotax, 854 см³ V-обр. жидк. охлажд.	89 л.с., Rotax, 976 см³ V-обр. жидк. охлажд.
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)			
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем			
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok QE автоблокировка переднего дифференциала			
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)			

ШИНЫ / ДИСКИ	
Передние шины	Радиальные Carlisle ACT 26 x 8 x 12 д. (66 x 20.3 x 30.5 см)
Задние шины	Радиальные Carlisle ACT 26 x 10 x 12 д. (66 x 25.4 x 30.5 см)
Диски	12 дюймовые литые алюминиевые колесные диски

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных А-образных рычагах, ход 22.9 см
Передн. амортизаторы	Масляные
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI), ход 23,6 см
Задние амортизаторы	Масляные

## ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

## РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	238.8 x 116.8 x 135 см
Колесная база	149.9 см
Дорожный просвет	27.9 см
Высота сиденья	87.7 см
Двигатель / Сухой вес	570 / 359 кг 650 / 361 кг 850 / 361 кг 1000R / 374 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Front: 45 кг Rear: 90 кг
Багажник	Rear: 21.4 л
Буксируемый вес	590 кг
Топливный бак	20.5 л

## ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный аналоговый / цифровой: Спидометр, тахометр (гистограмма оборотов, нижняя полоса количество оборотов в минуту), одометр, счетчик моточасов за день, диагностический центр, положения рычага переключения передач, счетчик моточасов, 4 x 4 Индикатор, световые индикаторы температуры и состояния двигателя, Указатель уровня топлива, часы	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, Стандартный разъем в задней части (15 A)
Лебедка	Лебедка WARN на 3000 фунтов (1361 кг) с тросоукладчиком	Свет	230 Вт от двух 60-ваттных прожекторов и двух 55-Вт катафотов, плюс, задний фонарь/стоп-сигнал
Защита	Усиленные передний и задний бамперы, руль с ветровыми щитками	Сиденье	Система, позволяющая трансформировать заднее сиденье в багажную площадку (CRS)
		Противоугонная система	Система Безопасности с Цифровым Кодированием (D.E.S.S.)

## ГАРАНТИЯ

Базовая	24 мес. для личного использования
	6 мес. для коммерческого / прокатного использования