

2016 RENEGADE® X® mr 1000R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Rotax® snorkeled V-Twin engine with relocated CVT intake and outlet
- Передние и задние амортизаторы FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2
- 30-дюйм. шины. Gorilla Axle Silverback
- 14-дюйм. литые алюминиевые колесные диски
- Лебедка WARN на 1361 кг с тросоукладчиком
- Алюминиевая защита днища
- Передний и задний бампер
- Алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)

- Бесступенчатая трансмиссия (CVT), с пониженной передачей
- Задняя независимая торсионная подвеска, на продольных рычагах (TTI)
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Расцветка, графика и сидение в стиле «X»
- Брызговики



Hyper Silver, Black & Octane Blue / 1000R
Hyper Silver, Black & Can-Am Red / 1000R

ДВИГАТЕЛЬ	1000R
Тип	89 л.с., Rotax, 976 см³ V-обр. жидк. охлажд.
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok QE автоблокировка переднего дифференциала
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)

ШИНЫ / ДИСКИ

Передние шины	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 д. (76.6 x 22.9 x 35.6 см)
Задние шины	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 д. (76.6 x 22.9 x 35.6 см)
Диски	14 дюймовые литые алюминиевые с бидлоками

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных A-образных рычагах
Передн. амортизаторы	FOX Performance Серия 1.5 PODIUM RC2
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI)
Задние амортизаторы	FOX Performance Серия 1.5 PODIUM RC2

РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	224 x 127 x 131 см
Колесная база	129.5 см
Дорожный просвет	31.8 см
Высота сиденья	93.3 см
Двигатель / Сухой вес	1000R / 441 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Задн.: 16 кг
Багажник	-
Буксируемый вес	590 кг
Топливный бак	20.5 л

ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный цифровой: Спидометр, тахометр (гистограмма оборотов, нижняя полоса количество оборотов в минуту), одометр, счетчик моточасов за день, диагностический центр, положения рычага переключения передач, счетчик моточасов, 4 x 4 Индикатор, световые индикаторы температуры и состояния двигателя, Указатель уровня топлива, часы	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, Стандартный разъем в задней части (15 A)
Лебедка	3000 фунтов (1361 кг) стросоукладчиком	Свет	240 Вт от четырех 60-ваттных прожекторов, задний фонарь / стоп-сигнал
Защита	Передний и задний бампер, Алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой	Сиденье	-
		Противоугонная система	Система Безопасности с Цифровым Кодированием (D.E.S.S.)

ГАРАНТИЯ

Базовая	24 мес. для личного использования 6 мес. для коммерческого / прокатного использования
---------	--



can-am
www.brp.ua

