

2016 RENEGADE X xc



White, Black & Can-Am Red / 850 / 1000R
 Digital Camo & Manta Green / 1000R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор двигателей Rotax® V-twin
- Передние и задние амортизаторы FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2
- Бесступенчатая трансмиссия (CVT), с торможением двигателем
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- 12 дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бидлоками
- Шины ITP Holeshot ATR 25 дюймов
- Алюминиевая защита днища
- Алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой
- Рама Второго Поколения, изготовленная с применением Пространственной Трубчатой Технологии (SST G2)
- Двойные А-образные рычаги передней подвески с оптимизированной геометрией заниривания
- Задняя независимая торсионная подвеска, на продольных рычагах (TTI)
- Вискомуфта Visco-Lok быстрого срабатывания (QE), автоблокировка переднего дифференциала
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Расцветка, графика и сидение в стиле «X xc»

ДВИГАТЕЛИ	850	1000R
Тип	78 л.с., Rotax, 854 см³ V-обр. жидк. охлад.	89 л.с., Rotax, 976 см³ V-обр. жидк. охлад.
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)	
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем	
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok QE автоблокировка переднего дифференциала	
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных А-образных рычагах, ход 22,9 см
Передн. амортизаторы	FOX Performance Серия 1.5 PODIUM RC2
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI), ход 23,6 см
Задние амортизаторы	FOX Performance Серия 1.5 PODIUM RC2

ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный цифровой: Спидометр, тахометр (гистограмма оборотов, нижняя полоса количество оборотов в минуту), одометр, счетчик моточасов за день, диагностический центр, положения рычага переключения передач, счетчик моточасов, 4 x 4 Индикатор, световые индикаторы температуры и состояния двигателя, Указатель уровня топлива, часы	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, Стандартный разъем в задней части (15 A)
Лебедка	Проложена разводка под установку	Свет	240 Вт от четырех 60-ваттных прожекторов, задний фонарь / стоп-сигнал
Защита	Передний бампер, Алюминиевый конусовидный профиль руля с ветровыми щитками и квадратной площадкой	Сиденье	-
		Противоугонная система	Система Безопасности с Цифровым Кодированием (D.E.S.S.)

ГАРАНТИЯ

Базовая	24 мес. для личного использования
	6 мес. для коммерческого / прокатного использования

ШИНЫ / ДИСКИ

Передние шины	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 д. (63.5 x 20.3 x 30.5 см)
Задние шины	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 д. (63.5 x 22.5 x 30.5 см)
Диски	12 дюймовые литые алюминиевые с бидлоками (bedlock)

РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	218.4 x 116.8 x 124 см
Колесная база	129.5 см
Дорожный просвет	26.7 см
Высота сиденья	87.7 см
Двигатель / Сухой вес	850 / 303 кг 1000R / 314 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Задн.: 16 кг
Багажник	-
Буксируемый вес	590 кг
Топливный бак	20.5 л