2015 EXPEDITION® LE

ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

- Платформа REV-XU™;
- Шарнирно-сочлененная задняя подвеска SC™-5U
- Механизм блокировки шарнирно-сочлененной подвески с одной стороны (не требующий использования дополнительных инструментов);
- Гусеничный трак: 500 x 3923 x 38 мм;
- Регулируемая лыжная база;
- **Лыжи Pilot DS 2;**
- 580 мм цельное ветровое стекло с зеркалами;
- Многофункциональная цифровая приборная панель с указателем температуры;
- Электрозапуск (электрический стартер)
- Синхронизированная трансмиссия с реверсом;
- Разъем для подключения обогрева стекла шлема водителя;
- Стеллаж для перевозки грузов и сцепное устройство;
- 12-вольтовая розетка;
- Модульное 2-хместное сиденье с багажным отделением (под сиденьем);
- Воздушный радиатор с вентилятором;
- Регулируемые пассажирские ручки с подогревом;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

900 ACE™

- **Двигатель Rotax® 900 ACE с магнитоэлектрическим генератором на 650 Вт;**
- **Поворотный рычаг газа (управляемый большим или другими пальцами);**
- Масляный радиатор двигателя;
- **Отображение режимов работы двигателя (стандартный, спортивный или ECO™);**
- **Система «Учебный ключ» в стандартной комплектации.**

НОВЫЕ характеристики на моделях 2015 г.в.

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатель	Rotax 600 H.O. E-TEC®	**Rotax 900 ACE**
Характеристики двигателя	Жидкостного охлаждения, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, двухраспредвальный (D.O.H.C.), с сухим картером
Количество цилиндров	2	3
Рабочий объем	594,4 куб. см	899 куб. см
Диаметр цилиндра	72 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения	8100 об./мин.	7250 об./мин.
Смесеобразование	Электронный прямой впрыск топлива	EFI (электронный впрыск топлива), корпус дроссельной заслонки 46 мм
Рекомендуемый тип топлива	Высокооктановый неэтилированный бензин	Обычный неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95
Топливный бак	45 литров	45 литров
Емкость масляного бака	2,8 литра	3,3 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущей муфты	TRA™ III	eDrive™ II
Тип ведомой муфты	QRS	QRS (с коротким валом)
Включение сцепления	3000 об./мин.	2200 об./мин.
Число зубьев малой звездочки	1-я передача = отношение 3,23:1	1-я передача = отношение 3,23:1
Число зубьев большой звездочки	2-я передача = отношение 1,98:1	2-я передача = отношение 1,98:1
Число зубьев ведущей звездочки	8	8
Диаметр ведущей звездочки	183 мм	183 мм
Тормозная система	Гидравлическая, с трубкой тормозной системы в оплётке из нержавеющей стали	Гидравлическая, с трубкой тормозной системы в оплётке из нержавеющей стали

СУХАЯ МАССА	278 кг	290 кг

ВЫБОР ЦВЕТА ОКРАСКИ

Черный

ГАБАРИТЫ

Длина	3230 мм
Ширина	1150 или 1192 мм
Высота	1330 мм
База лыж	975 или 1018 мм
Длина лыж	1040 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота профиля гусеницы	38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги
Передние амортизаторы	HPG™
Макс. ход передней подвески	210 мм
Задняя подвеска	SC-5U
Центральный амортизатор	HPG
Задний амортизатор	HPG
Макс. ход задней подвески	340 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	REV-XU	Высота подъёмного блока	205 мм	Ветровое стекло	580 мм
Лыжи	**Pilot® DS 2**	Электрический стартер	Стандарт	Твердосплавные полозья	Стандарт
Сиденье	Модульное 2-хместное сиденье с багажным отделением (под сиденьем)	Реверс	Механический	Конфигурация твердосплавных полозьев	102 мм прямоугольные, изогнутые под углом 90°
		Рычаг газа с подогревом	Стандарт		
Спинка	Стандарт (регулируемая)	Ручки с подогревом	Стандарт		
Руль	Окрашенная сталь, загнутые рукоятки, страховочный поручень	Приборная панель	Многофункциональная	Сцепное устройство	С J-образным крюком
		Зеркала	Стандарт		

©2014 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права сохраняются. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или её филиалов. Ввиду нашей непрерывной заинтересованности в улучшении качества нашей продукции и разработке инновационных решений, BRP сохраняет за собой право на отмену или изменение технических характеристик продукции, цен, дизайна, конструктивных особенностей, моделей или оборудования в любое время и без каких-либо вытекающих обязательств.

www.brp.ua