

2016 OUTLANDER L Xmr 570

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ROTAX® V-образный двигатель
- 28-дюймовые шины Maxxis Mudzilla
- 12-дюймовые литые алюминиевые диски с финишной обработкой лазером
- Трех-режимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- Visco-Lok QE
- Автоматическая блокировка переднего дифференциала Быстрого Срабатывания
- Перемещенный радиатор
- Мощный передний бампер
- Подножки для езды по грязи
- Пространственная Рама Второго Поколения, (SST G2), с контролем геометрического соединения
- Двойные А-образные рычаги передней подвески с геометрией контроля занывирания
- Задняя независимая торсионная подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Магнето 500 Вт
- Окраска, графика и сиденье в стиле X



White, Black & Can-Am Red / 570

ДВИГАТЕЛЬ	570
Тип	48 л.с., Rotax 570см ³ , шноркель, жидк. охлад. перемещ. радиатор
Подача топлива	Электронный впрыск (EFI)
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco-Lok, автоблокировка переднего дифференциала
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)

ШИНЫ / ДИСКИ

Передние шины	Maxxis Mudzilla 28 x 8 x 12 дюймов (71.1 x 20.3 x 30.5 см)
Задние шины	Maxxis Mudzilla 28 x 10 x 12 дюймов (71.1 x 25.4 x 30.5 см)
Диски	12 дюймов, литой алюминий

РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ

Д x Ш x В	211 x 116.8 x 124 см
Колесная база	129.5 см
Дорожный просвет	–
Высота сиденья	85.8 см
Сухой вес	382 кг
Грузоподъемность багажной площадки	Задн.: 109 кг
Багажник	Задн.: 10.9 л
Буксируемый вес	590 кг
Емкость топливного бака	20.5 л

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	На двойных А-образных рычагах
Передн. амортизаторы	Масляные
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI)
Задние амортизаторы	Масляные

ТОРМОЗА

Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многofункциональный цифровой: Спидометр, тахометр (гистограмма оборотов, нижняя полоса количество оборотов в минуту), одомер, измеритель моточасов и пути, диагностический центр, положение рычага переключения передач, моточасы двигателя, индикатор режима 4 x 4, индикатор температуры или неисправности двигателя, указатель уровня топлива, часы	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, стандартный разъем в задней части (15 A)
		Свет	70 ватт от двух 35-ваттных передних фар / стоп-сигналы
Лебедка	Готовая разводка для подключения лебедки	Сиденье	–
Защита	Сверхмощный передний бампер, подножки для грязевой езды	Противоугонная система	–

ГАРАНТИЯ

Базовая	24 мес. для личного использования 6 мес. для коммерческого / прокатного использования
---------	--