

# 2017 MAVERICK X3 X ds TURBO R

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ	ПОТУЖНИЙ	ТОЧНИЙ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Характер торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління</li> <li>Низьке розташування сидіння</li> <li>Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лідер у галузі, двигун Rotax ACE 154 к.с., з турбонадувом і проміжним охолоджувачем</li> <li>Покращена динаміка повітряних потоків</li> <li>Безступінчаста трансмісія з системою швидкого спрацьовування QRS-X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом</li> <li>Надзвичайно ефективна й легковага рама</li> <li>Характеристики найточнішої керуваності</li> </ul>

## ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛІ X ds

- 14-дюймові алюмінієві диски з бедлоками з 29-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Хід передньої й задньої підвісок 50,8 см
- Повністю регульовані газові амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback

## ДВИГУН

	TURBO R
Тип	154 к.с., трициліндровий двигун з турбонадувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см <sup>3</sup> , рідинне охолодження з проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія з Системою швидкого спрацьовування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)

## ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 50,8 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
Задня підвіска	Чотириланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 50,8 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою і мають контроль пробую на стиск

## ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму, режиму ECO™, ремінь безпеки й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Вбудований передній бампер, повний високомолекулярний (HMW) захист днища і бокові дверці
Лебідка	Н/Д	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

## ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання



Triple Black / TURBO R  
 Circuit Yellow / TURBO R

## ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 29 x 9 x 14 д. (73.7 x 22.9 x 35.6 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 29 x 11 x 14 д. (73.7 x 27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві з бедлоками

## РОЗМІРИ

Д x Ш x В	332,7 x 162,5 x 167,6 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	35,6 см
Суха вага	676 кг
Каркас / рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Багажний простір	Загальний: 9,4 л Речовий ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Тримачі для чашок: 0,4 л
Ємність паливного баку	40 л

**can-am**  
[www.brp.ua](http://www.brp.ua)

