

2017 MAVERICK X3 Xrs TURBO R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ

- Характер торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління
- Низьке розташування сидіння
- Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях

ПОТУЖНИЙ

- Лідер у галузі, двигун Rotax ACE 154 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем
- Покращена динаміка повітряних потоків
- Безступінчаста трансмісія з системою швидкого спрацьовування QRS-X

ТОЧНИЙ

- Підвіска ТТХ з найдовшим у галузі ходом
- Надзвичайно ефективна й легковага рама
- Характеристики найточнішої керуваності



- Triple Black / TURBO R
- Gold & Can-Am Red / TURBO R

ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛІ X rs

- Ширина 182,9 см
- 14-дюймові алюмінієві диски з бедлоками з 30-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Хід підвіски до 61 см
- Повністю регульовані газові амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
- Повний верх і посилений повний високомолекулярний (HMW) захист днища

ДВИГУН

TURBO R

Тип	154 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см ³ , рідинне охолодження з проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія з Системою швидкого спрацьовування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 д. (76.2 x 25.4 x 35.6 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 д. (76.2 x 27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві з бедлоками

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 55,9 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
Задня підвіска	Чотириланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з винесеним резервуаром та з перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	335.3 x 182.9 x 170.2 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	38.1 см
Суха вага	718.9 кг
Каркас / рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Багажний простір	Загальний: 9,4 л Речовий ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Тримачі для чашок: 0,4 л
Ємність паливного баку	40 л

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму, режиму ESO™, ременю безпеки й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Вбудований передній бампер, повний високомолекулярний (HMW) захист днища, бокові дверці (1/4) та повний дах
Лебідка	Н/Д	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування 6 міс. для комерційного / прокатного використання
----------	--

can-am



www.brp.ua