

2017 MAVERICK X3 TURBO R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ	ПОТУЖНИЙ	ТОЧНИЙ
<ul style="list-style-type: none"> Характер торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління Низьке розташування сидіння Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях 	<ul style="list-style-type: none"> Лідер у галузі, двигун Rotax ACE 154 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем Покращена динаміка повітряних потоків Безступінчаста трансмісія з системою швидкого спрацьовування QRS-X 	<ul style="list-style-type: none"> Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом Надзвичайно ефективна й легковага рама Характеристики найточнішої керованості



□ White / TURBO R

ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛІ X3

- 14-дюймові алюмінієві диски з 28-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Хід передньої й задньої підвісок 50,8 см.
- Газові амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з регулюванням стиску QS3

ДВИГУН	TURBO R
Тип	154 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см ³ , рідинне охолодження з проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія з Системою швидкого спрацьовування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 50,8 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням стиску QS3
Задня підвіска	Чотириланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 50,8 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням стиснення QS3 і мають контроль пробою на стиск

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму, режиму ECO™, ремінь безпеки й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Вбудований передній бампер, повний високомолекулярний (HMW) захист днища і бокові дверці
Лебідка	Н/Д	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 9 x 14 д. (71.1 x 22.9 x 35.6 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 11 x 14 д. (71.1 x 27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	332,7 x 162,5 x 167,6 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній проясвіт	35,6 см
Суха вага	667 кг
Каркас / рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Багажний простір	Загальний: 9,4 л Речовий ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Тримачі для чашок: 0,4 л
Ємність паливного баку	40 л

