

2017 COMMANDER XT

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигуни Rotax V-подібні зі з двоєними циліндрами на вибір
- Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS™)
- Муфта швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
- Передня підвіска на A-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурювання
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI) з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості
- Передній стабілізатор поперечної стійкості
- Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™)
- Ексклюзивний у галузі дворівневий кузов Dual-Level™
- 14-дюймові литі алюмінієві диски з 27-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Лебідка вантажопідйомністю 2041 кг
- Посилений передній бампер
- Міцні поручні кузова
- Бризковики
- Аналогова / цифрова приладова панель



- Yellow / 800R / 1000
- Brushed Aluminum / 800R / 1000
- Mossy Oak® Break-Up Country Camo / 800R / 1000

ДВИГУН	800R	1000
Тип	71 к.с., Rotax 799,9 см³, V-подібний зі з двоєними циліндрами, рідинне охолодження	85 к.с., Rotax 976 см³, V-подібний зі з двоєними циліндрами, рідинне охолодження
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)	
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном	
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал	
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS)	

ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Двійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості, хід підвіски 25,4 см
Передні амортизатори	Двотрубні газові амортизатори
Задня підвіска	Незалежна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI) з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 25,4 см
Задні амортизатори	Двотрубні газові амортизатори

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Заднє гальмо	Один вентильований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ			
Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення важеля перемикання передач, індикатори спортивного режиму, режиму ESO, ременю безпеки й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Посилений передній бампер, бризковики, поручні кузова
Лебідка	Лебідка вантажопідйомністю 2041 кг з роликівим канатоукладальником	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)
		Освітлення	240 Вт від чотирьох прожекторів по 60 Вт кожний з хвостовими ліхтарями / стоп-сигналами
		Протиугінна система	Система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ	
Базова	24 Місяці для персонального користування 6 Місяців для комерційного / прокатного користування



Brushed Aluminum

can-am

www.brp.ua

