

2017 MAVERICK X mr

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax 1000R V-подібний зі з двоєними циліндрами, з турбонаддувом, 101 к.с., з високою динамікою потоку
- Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS™)
- Муфта швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
- Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™)
- Безступінчаста трансмісія (БКП) з Системою швидкого спрацювання (QRS)
- Центральне розташування двигуна для кращого розподілу мас
- Передня підвіска на А-подібних важелях з довжиною ходу 30,5 см
- Незалежна торсійна задня підвіска на

А-подібних поздовжніх важелях (ТТА) з довжиною ходу 30,5 см

- Передній стабілізатор поперечної стійкості
- Передні й задні амортизатори FOX 2.5 PODIUM QS3
- 14-дюймові литі алюмінієві диски з 30-дюймовими шинами Gorilla Axle Silverback
- Стратегічно розташовані повітрязабірники двигуна й впускний та випускний отвори БКП
- Лебідка вантажопідйомністю 2041 кг
- Ультранизька понижена передача
- Аналогова / цифрова приладова панель
- Опора для рук пасажирів й поручень
- Пакет зовнішнього оздоблення X (сидіння, графіка й наклейки)



White, Black & Can-Am Red / 1000R

Hyper Silver, Black & Octane Blue / 1000R

ДВИГУН

1000

Тип	101 к.с., Rotax 976 см³ V-подібний зі з двоєними циліндрами, рідинне охолодження, зі стратегічним розташуванням повітрязабірника двигуна
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія з Системою швидкого спрацювання (QRS) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P, ультранизька передача
Приводний механізм	Непостійний повний привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості, хід підвіски 30,5 см
Передні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM QS3 Piggyback з регулюванням стиску
Задня підвіска	Торсійна незалежна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості, хід підвіски 30,5 см
Задні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM QS3 Piggyback з регулюванням стиску

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними однопоршневими супортами

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 дюймів (76,2 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 дюймів (76,2 x 22,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	302 x 172 x 194 см
Колісна база	214,1 см
Дорожній просвіт	38 см
Двигун / суха вага	600 кг * Вказана суха вага моделі Maverick DPS
Вантажопідйомність	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Багажний простір	Речовий ящик: 17,2 л Під сидінням водія: 13,1 л Центральна консоль: 1,3 л
Тягове зусилля буксирування	Н/Д
Ємність паливного баку	37,8 л

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення важеля перемикачів передач, індикатори спортивного режиму, режиму ECO™, ремінь безпеки й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)
Лебідка	Лебідка вантажопідйомністю 2041 кг з роликівим канатоукладальником	Освітлення	240 Вт від чотирьох прожекторів по 60 Вт кожний з хвостовими ліхтарями / стоп-сигналами
Захист	Н/Д	Протитугінна система	Система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ

Базова	24 Місяці для персонального користування 6 Місяців для комерційного / прокатного користування
--------	--



White, Black & Can-Am Red

can-am

www.brp.ua

