

2017 OUTLANDER MAX DPS 450/570

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигуни Rotax на вибір
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS™)
- Передня підвіска на А-подібних важелях
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- 12-дюймові литі алюмінієві диски
- Тягове зусилля буксирування 590 кг
- Рама, виготовлена за просторовою трубчастою технологією (SST) G2 з застосуванням принципу контролю геометричних параметрів
- Магнето 500 Вт
- Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг
- Водонепроникний задній відсік 10,9 л
- Ергономічна система забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поручні пасажирів
- Припідняті підніжки



■ Yellow / 450 / 570
■ Green / 450 / 570

ДВИГУН	450	570
Тип	38 к.с., Rotax 427 см ³ , одноциліндровий, рідинне охолодження	48 к.с., Rotax 570 см ³ , V-подібний зі двоєними циліндрами, рідинне охолодження
Система подачі палива	Електронне впорскування палива (EFI)	
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном	
Приводний механізм	Непостійний повний привід на 2/4 колеса з муфтою швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал	
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)	

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі, хід підвіски 22,9 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI), хід підвіски 22 см
Задні амортизатори	Масляні

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Заднє гальмо	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, положення важеля перемикачів передач, індикатор 4 x 4, діагностика, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)
Лебідка	Готовий для оснащення лебідкою	Освітлення	70 Вт від двох передніх фар по 35 Вт кожна / стоп-сигнал
Захист	Н/Д	Сидіння	Система, що дозволяє трансформувати пасажирське сидіння в багажну полицю (CRS)
		Протиугінна система	Н/Д

ГАРАНТІЯ

Базова	24 Місяці для персонального користування
	6 Місяців для комерційного / прокатного користування

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 " (63.5 x 20.3 x 30.5 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 " (63.5 x 25.4 x 30.5 см)
Колісні диски	12" (30,5 см) литі алюмінієві

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	231 x 116.8 x 133 см
Колісна база	149.9 см
Дорожній просвіт	26,7 см
Висота сидіння	85,8 см
Двигун / Суха вага	450 / 324 кг 570 / 336 кг
Полиця для вантажу	Передня: 54,4 кг Задня: 109 кг
Місткість для зберігання речей	Задня: 10,9 л
Тягове зусилля буксирування	590 кг
Ємність паливного баку	20.5 л

can-am

www.brp.ua

