

# 2017 RENEGADE

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигуни Rotax V-подібні зі здвоєними циліндрами на вибір
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- 12-дюймові литі алюмінієві диски
- 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR
- Рама, виготовлена за просторовою трубчастою технологією (SST) G2 з застосуванням принципу контролю геометричних параметрів
- Передня підвіска на A-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурювання
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Муфта швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал
- Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель
- Окреме керування передніми й задніми гальмами
- Система безпеки з цифровим кодуванням з радіочастотним ключем (D.E.S.S.™)



Can-Am Red / 570 / 850 / 1000R

ДВИГУН	570	850	1000R
Тип	48 к.с.	78 к.с.	89 к.с.
Система подачі палива	Електронне впорскування палива (EFI)		
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном		
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацювання Visco-Lok QE, автоблокування переднього диференціалу		
Рульове керування з підсилювачем	Н/Д		

## ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 дюймів (63,5 x 20,3 x 30,5 см)
Задні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 дюймів (63,5 x 25,4 x 30,5 см)
Колісні диски	12-дюймові (30,5 см) литі алюмінієві

## РОЗМІРИ

Д x Ш x В	218,4 x 116,8 x 124 см
Колісна база	129,5 см
Дорожній просвіт	26,7 см
Висота сидіння	87,7 см
Суха вага	570 / 79 кг 850 / 303 кг 1000R / 314 кг
Полиця для вантажу	Задня: 16 кг
Місткість для зберігання речей	Н/Д
Тягове зусилля буксирування	590 кг
Ємність паливного баку	20.5 л

## ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні А-подібні важелі, хід підвіски 22,9 см	
Передні амортизатори	Масляні	FOX HPG
Задня підвіска	Незалежна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI), хід підвіски 23,6 см	
Задні амортизатори	Масляні	FOX HPG

## ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами	
Задні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами	

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр (шкальний індикатор об./хв, цифрове позначення об./хв), одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, діагностичний центр, показчик положення важеля перемикачів передач, лічильник годин напрацювання двигуна, індикатор повного приводу, контрольні лампи перегріву й несправності двигуна, показчик рівня палива, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)
Лебідка	Підготований до встановлення лебідки	Освітлення	240 Вт від 4 фар (60 Вт) прожекторного типу, встановлених на крилах і хвостовий ліхтар / стоп-сигнал
Захист	Передній бампер, вітрові щитки за додатковим замовленням	Сидіння	Стандартне
		Протиугінна система	Система безпеки з цифровим кодуванням з радіочастотним ключем (D.E.S.S.™)

## ГАРНТІЯ

Базова	24 Місяці для персонального користування
	6 Місяців для комерційного / прокатного користування

**can-am**

www.brp.ua

