

# 2017 RENEGADE X mr 1000R

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax V-подібний зі з двоєними циліндрами, зі шноркелем, з піднятими впускним і випускним отворами безступінчастої трансмісії
- Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM QS3
- 30-дюймові шини Gorilla Axle Silverback
- 14-дюймові литі алюмінієві диски з бідлоками
- Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з роликів канатоукладальником
- Алюмінієвий захист
- Посилені передній і задній бампери
- Алюмінієвий конусоподібний профіль керма

- з вітровими щитками і м'якою накладкою
- Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS™)
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з ультранизькою пониженою передачею
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Бризковики
- Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель
- Пофарбований пластик для відмінного зовнішнього вигляду
- Пакет пофарбування X (графіка й оббивка сидіння)



- Hyper Silver, Black & Can-Am Red / 1000R
- Hyper Silver, Black & Octane Blue / 1000R

## ДВИГУН

### 1000R

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                              | 89 к.с., Rotax 976 см3 V-подібний зі з двоєними циліндрами, рідинне охолодження                             |
| Система подачі палива            | Електронне впорскування палива (EFI)                                                                        |
| Трансмісія                       | Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном                         |
| Приводний механізм               | Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацювання Visco-Lok QE, автоблокування переднього диференціалу |
| Рульове керування з підсилювачем | Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)                                                 |

## ПІДВІСКА

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Передня підвіска     | Двійні A-подібні важелі                                 |
| Передні амортизатори | FOX 1.5 PODIUM QS3                                      |
| Задня підвіска       | Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) |
| Задні амортизатори   | FOX 1.5 PODIUM QS3                                      |

## ГАЛЬМА

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Передні гальма | Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами |
| Задні гальма   | Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами |

## ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Передні шини  | Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см) |
| Задні шини    | Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см) |
| Колісні диски | 14-дюймові литі алюмінієві з бідлоками                             |

## РОЗМІРИ

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Д x Ш x В                      | 224 x 127 x 131 см |
| Колісна база                   | 129,5 см           |
| Дорожній просвіт               | 31,8 см            |
| Висота сидіння                 | 93,3 см            |
| Суха вага                      | 441 кг             |
| Полиця для вантажу             | 590 кг             |
| Місткість для зберігання речей | 20,5 л             |
| Тягове зусилля буксирування    | 590 кг             |
| Ємність паливного баку         | 20,5 л             |

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приладова панель | Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр (шкальний індикатор об./хв, цифрове позначення об./хв), одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, діагностичний центр, показчик положення важеля перемикачів передач, лічильник годин напрацювання двигуна, індикатор повного приводу, контрольні лампи перегріву й несправності двигуна, показчик рівня палива, годинник | Прилади             | Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)     |
| Лебідка          | Лебідка WARN з силою тяги 1361 кг з роликів канатоукладальником                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Освітлення          | 240 Вт від 4 фар (60 Вт) прожекторного типу, встановлених на крилах і хвостовий ліхтар / стоп-сигнал |
| Захист           | Передній і задній бампери, кермо з алюмінієвим конусоподібним профілем з вітровими щитками й м'якими накладками, алюмінієвий захист днища, бризковики                                                                                                                                                                                                                               | Сидіння             | Стандартне                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Протиугінна система | Система безпеки з цифровим кодуванням з радіочастотним ключем (D.E.S.S.™)                            |

## ГАРАНТІЯ

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Базова | 24 Місяці для персонального користування             |
|        | 6 Місяців для комерційного / прокатного користування |

**can-am**

www.brp.ua

