

2017 OUTLANDER MAX XT

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax V-подібний зі здвоєними циліндрами
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPS™)
- Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з роликів канатоукладальником
- Посилені передній і задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві диски
- 26-дюймові радіальні шини ITP Terracross
- Фарбований пластик
- Вітрові щитки на кермі
- Система, що дозволяє зняти пасажирське сидіння та встановити багажну полицю (CRS) з системою швидкого кріплення LinQ™
- Ергономічна система, яка забезпечує комфортну поїзду пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поручні пасажирів
- Припідняті підніжки
- Водонепроникний задній відсік 21,4 л
- Магнето на 625 Вт



- Brushed Aluminum / 650 / 850 / 1000R
- Pearl White & Black / 650 / 850 / 1000R
- Mossy Oak Break-Up Country Camo / 650 / 850

ДВИГУН	650	850	1000R
Тип	62 к.с., Rotax 649,6 см³, V-подібний зі здвоєними циліндрами, рідинне охолодження	78 к.с., Rotax 854 см³ V-подібний зі здвоєними циліндрами, рідинне охолодження	89 к.с., Rotax 976 см³ V-подібний зі здвоєними циліндрами, рідинне охолодження
Система подачі палива	Електронне впорскування палива (EFI)		
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном		
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацювання Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал		
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимне динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)		

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Двійні A-подібні важелі, хід підвіски 22,9 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI), хід підвіски 23,6 см
Задні амортизатори	Масляні

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентильований гальмівний диск 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр (шкальний індикатор об./хв, цифрове позначення об./хв), одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, діагностичний центр, показник положення важеля перемикачів передач, лічильник годин напрацювання двигуна, індикатор повного приводу 4 x 4, контрольні лампи перегріву й несправності двигуна, показник рівня палива, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15-A)
Лебідка	Лебідка WARN на 3000 фунтів (1361 кг) з роликів канатоукладальником	Освітлення	230 Вт від двох прожекторів по 60 Вт кожен і два відбивача по 55 Вт з хвостовим ліхтарем / стоп-сигналом
Захист	Підсилені передній і задній бампери, вітрові щитки керма	Сидіння	Система, що дозволяє трансформувати пасажирське сидіння в багажну полицю (CRS)
		Протиугінна система	Система безпеки з цифровим кодуванням з радіочастотним ключем (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ

Базова	24 Місяці для персонального користування
	6 Місяців для комерційного / прокатного користування

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20.3 x 35.6 см)
Задні шини	ITP Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25.4 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35.6 см) литі алюмінієві

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	238,8 x 116,8 x 135 см
Колісна база	149,9 см
Дорожній просвіт	27,9 см
Висота сидіння	87,7 см
Двигун / Суха вага	650 / 361 кг 850 / 372 кг 1000R / 381 кг
Полиця для вантажу	Передня: 45 кг Задня: 90 кг
Місткість для зберігання речей	Задня: 21.4 л
Тягове зусилля буксирування	590 кг
Ємність паливного баку	20,5 л

can-am

www.brp.ua

