

2018 MAVERICK™ X3 X™ rs TURBO R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ

- Характер торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління
- Низьке розташування сидінь
- Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях

ПОТУЖНИЙ

- Лідер у галузі, двигун Rotax ACE 172 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем
- Покращена динаміка повітряних потоків
- Безступінчаста трансмісія з системою швидкого спрацьовування QRS-X

ТОЧНИЙ

- Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом
- Надзвичайно ефективна й легковага рама
- Характеристики найточнішої керованості



ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛІ X rs

- Ширина 183 см
- 14-дюймові алюмінієві диски з бредлоками з 30-дюймовими шинами Maxxis Bighorn¹ 2.0
- Хід підвіски до 61 см
- Повністю регульовані амортизатори FOX[†] 3.0 PODIUM RC2[†] з винесеним резервуаром і перепускним клапаном
- Повний верх, посилений повний високомолекулярний (HMW) захист днища і прив'язні ремені з кріпленням у 4 точках
- Фарбоване покриття

■ "Матова платина" (Platinum Satin)

ДВИГУН

Тип	172 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см ³ , рідинне охолодження з проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson [†]
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok [†] X
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS™) з підсиленням

TURBO R

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові алюмінієві з бредлоками

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості, як у перегонових вантажівок. Довжина ходу 55,9 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
Задня підвіска	Чотириланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості. Довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з винесеним резервуаром і перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	335 x 183 x 170 см
Колісна база	259 см
Кліренс	38 см
Номінальна суха вага	721 кг
Каркас/рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість багажних відділень	Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстаканники: 0,4 л
Ємність паливного бака	40 л

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму, режиму ECO™, ременів сидіння й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Вбудований передній бампер, повний високомолекулярний (HMW) захист днища, бокові дверцята на чверть прорізу, повний дах і прив'язні ремені з кріпленням у 4 точках
Лебідка	Н/Д	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протитугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання