

2018 OUTLANDER™ MAX 450

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Одноциліндровий двигун Rotax®
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Передня підвіска на подвійних А-подібних важелях
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)
- Тягове зусилля 590 кг
- 25-дюймові шини Carlisle† Trail Wolf
- Рама G2L просторово-трубчастої конструкції (SST) з оптимізованою геометрією контакту з поверхнею
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Сталеві багажні стелажі з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ™ і загальною вантажомісткістю 163 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 11 л
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поруччя для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування



■ “Ядовито-червоний” (Viper Red)

ДВИГУН	450
Тип	38 к.с., одноциліндровий двигун Rotax 427 см ³ з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok ⁺
Рульове керування з підсилювачем	Н/Д

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 дюймів (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові сталеві, чорного кольору

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) Довжина ходу 22 см
Задні амортизатори	Мастильні

РОЗМІРИ	
Д x Ш x В	231 x 117 x 133 см
Колісна база	150 см
Кліренс	27 см
Висота сидінь	86 см
Суха вага [*]	324 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 54 кг Задній стелаж: 109 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 11 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентильований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ			
Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник рівня палива, показник положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Лебідка	Готова провідка для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	70 Вт від двох 35-ватних передніх фар зі стоп-сигналами
Захист	Н/Д	Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
		Протиугінна система	Н/Д

ГАРАНТІЯ	
ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

