

2018 OUTLANDER™ MAX DPS™ 570

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS) з підсиленням
- Передня підвіска на подвійних A-подібних важелях
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- 12-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Тягове зусилля 590 кг
- Рама G2L просторово-трубчастої конструкції (SST) з оптимізованою геометрією контакту з поверхнею
- 500-ватний магнітоелектричний генератор
- Сталеві багажні стелажі з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ™ і загальною вантажомісткістю 163 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 11 л
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поруччя для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування



Помаранчевий (Orange)

ДВИГУН

570

Тип	48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 570 см³, з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok® QE швидкого спрацювання
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS) з підсиленням

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 22 см
Задні амортизатори	Мастильні

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Лебідка	Готова проводка для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	70 Вт від двох 35-ватних передніх фар зі стоп-сигналами
Захист	Н/Д	Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
		Протиугінна система	Н/Д

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Carlisle® Trail Wolf 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 дюймів (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові литі алюмінієві

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	231 x 117 x 133 см
Колісна база	150 см
Кліренс	27 см
Висота сидіння	86 см
Суха вага*	336 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 54 кг Задній стелаж: 109 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 11 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

can-am

www.brp.ua

