

2018 OUTLANDER™ MAX LTD 1000R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Задня пневматична підвіска (ACS) з пневматичними амортизаторами FOX†
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS™) з підсиленням
- Система GPS Garmin† Montana† 650t з сенсорним екраном
- Лебідка WARN† на 1361 кг з роликівим тросоукладником
- Зміцнені передній та задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски з покриттям конфігурації LIMITED
- 26-дюймові радіальні шини ITP† Terracross
- Зовнішня декоративна обробка панелями з фарбованого пластика преміум-класу
- Вітрові щитки керма
- Багатофункціональна аналогова/цифрова приладова панель
- Бризковики
- Зручні рукоятки керма



■ "Нічна синь" (Midnight Blue)

ДВИГУН	1000R
Тип	89 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 976 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok® QE швидкого спрацьовування
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS) з підсиленням

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 24 см
Задні амортизатори	Пневматична підвіска (ACS) з пневмоамортизаторами FOX

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентилятованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ	
Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр (стовпчикова діаграма обертів/хв., нижня числова шкала обертів/хв.), одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, діагностичний центр, показчик положення передачі, лічильник годин напрацювання двигуна, індикатор повного приводу, світлові індикатори температури й стану двигуна, показчик рівня палива, годинник
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликівим тросоукладником
Захист	Зміцнені передній та задній бампери, вітрові щитки керма, бризковики

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20 x 36 см)
Задні шини	ITP Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві з покриттям конфігурації LIMITED

РОЗМІРИ	
Д x Ш x В	239 x 117 x 135 см
Колісна база	150 см
Кліренс	28 см
Висота сидінь	88 см
Суха вага*	381 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 45 кг Задній стелаж: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

Прилади	Вбудована/знімна система GPS Garmin Montana 650t з сенсорним екраном, розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ	
ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання