

2018 OUTLANDER™ X® mr 1000R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Передні та задні амортизатори FOX® 1.5 PODIUM® QS3
- 30-дюймові шини ITP Cryptid†
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS™) з підсиленням
- Радіатор оптимізованого розташування
- Лебідка WARN† на 1361 кг з роликівим тросоукладником
- Зміцнені передній та задній бампери
- Кермо з конічного алюмінієвого профілю з вітровими щитками та квадратною клавіатурою
- Бризковики
- Підніжки для «брудової» їзди
- Колісна база 150 см
- Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X



■ «Червоний Can-Am та Чорний» (Can-Am Red & Black)

ДВИГУН	1000R
Тип	89 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 976 см ³ , зі шноркелем, рідинним охолодженням і радіатором оптимізованого розташування
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмсія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / Extra Low L (з ультранизькою знижувальною передачею), стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok® QE швидкого спрацьовування
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS) з підсиленням

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі
Передні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM QS3
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
Задні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM QS3

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова/цифрова: спідометр, тахометр (стовпчикова діаграма обертів/хв., нижня числова шкала обертів/хв.), одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, діагностичний центр, показчик положення передачі, лічильник годин напрацювання двигуна, індикатор повного приводу, світлові індикатори температури й стану двигуна, показчик рівня палива, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликівим тросоукладником	Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Захист	Зміцнені передній та задній бампери, кермо з конічного алюмінієвого профілю з вітровими щитками та квадратною клавіатурою, підніжки для «брудової» їзди та бризковики	Сидіння	Стандарт
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 дюймів (77 x 23 x 36 см)
Задні шини	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 дюймів (77 x 23 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

РОЗМІРИ	
Д x Ш x В	246 x 127 x 131 см
Колісна база	150 см
Кліренс	33 см
Висота сидіння	93 см
Суха вага	449 кг
Вантажомісткість	Задній стелаж: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

