

2018 RENEGADE® 570

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- 12-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- 25-дюймові шини ITP Holeshot® ATR
- Рама G2 просторово-трубчастої конструкції (SST) з оптимізованою геометрією контакту з поверхнею
- Передня підвіска на подвійних A-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурення
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Автоматична система блокування переднього диференціала Visco-Lok®
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Окремі елементи управління переднім і заднім гальмами
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)



«Червоний Can-Am» (Can-Am Red)

ДВИГУН	570
Тип	48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 570 см³, з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok®
Рульове керування з підсилювачем	Н/Д

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 24 см
Задні амортизатори	Масляні

ГАЛЬМА	
Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ			
Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Лебідка	Готова проводка для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	240 Вт від 4 змонтованих на крилах фар прожекторного типу з хвостовими ліхтарями та стоп-сигналами (по 60 Вт)
Захист	Передній бампер	Сидіння	Стандарт
		Протитугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

ГАРАНТІЯ	
ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування 6 міс. для комерційного / прокатного використання

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 дюймів. (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові литі алюмінієві

РОЗМІРИ	
Д x Ш x В	218 x 117 x 124 см
Колісна база	130 см
Кліренс	27 см
Висота сидіння	88 см
Суха вага*	279 кг
Вантажомісткість	Задній стелаж: 16 кг
Місткість багажних відділень	Н/Д
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

