

2018 RENEGADE[®] X[®] xc 1000R

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax[®]
- Передні та задні амортизатори FOX[®] 1.5 PODIUM[®] RC2
- Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS[™]) з підсиленням
- 12-дюймові литі алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 25-дюймові шини ITP Holeshot[®] ATR
- Алюмінієвий захист днища
- Кермо з конічного алюмінієвого профілю з вітровими щитками та квадратною клавіатурою
- Рама G2 просторово-трубчастої конструкції (SST) з оптимізованою геометрією контакту з поверхнею
- Передня підвіска на подвійних A-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурення
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Автоматична системою блокування переднього диференціала Visco-Lok[®] QE швидкого спрацьовування
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X



«Потрійний чорний» (Triple Black)

ДВИГУН

	1000R
Тип	89 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 976 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (CVT), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok [®] QE швидкого спрацьовування
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування (DPS) з підсиленням

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM RC2
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 24 см
Задні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM RC2

ГАЛЬМА

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Лебідка	Готова проводка для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	240 Вт від 4 змонтованих на крилах фар прожекторного типу з хвостовими ліхтарями та стоп-сигналами (по 60 Вт)
Захист	Передній бампер, кермо з конічного алюмінієвого профілю з вітровими щитками та квадратною клавіатурою, алюмінієвий захист днища	Сидіння	Стандарт
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S. [™])

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

ШИНИ/КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 дюймів. (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові литі алюмінієві з бедлоками

РОЗМІРИ

Д x Ш x В	218 x 117 x 124 см
Колісна база	130 см
Кліренс	27 см
Висота сидіння	88 см
Суха вага*	314 кг
Вантажомісткість	Задній стелаж: 16 кг
Місткість багажних відділень	Н/Д
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

can-am

www.brp.ua

