

2018

EXPEDITION® LE

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передня підвіска RAS™ 2
- Платформа REV-XU™
- Шарнірно-зчленована задня підвіска SC™-5U
- Механізм блокування шарнірно-зчленованої підвіски з одного боку (не потребує інструментів)
- Гусеничний трак (500 x 3923 x 38 мм)
- Тунель, фарбований у чорний колір
- Тягове зусилля до 510 кг
- Багатофункціональна цифрова приладова панель із показником температури двигуна
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Синхронізована трансмісія з реверсом (2-1-N-R)
- Роз'єм для підключення обігрівання скла шолома водія
- Багажник і зчпний пристрій
- Розетка на 12 В

ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Показчик характеристик режимів роботи двигуна системи іТС™ (стандартний, спортивний чи ECO)
- Поворотний важіль газу (керований великим або іншими пальцями)
- Система «Навчальний ключ» у стандартній комплектації
- Мазильний радіатор двигуна
- **Високоєфективний повітряний радіатор із вентилятором**



Зображено модель Expedition LE 900 ACE

ДВИГУН ROTAX®

900 ACE

Характеристики двигуна	Чотиритактний, з подвійним верхнім розподільним валом (D.O.H.C.), рідинним охолодженням та сухим картером
Кількість циліндрів	3
Робочий об'єм	899 см³
Діаметр циліндра	74 мм
Хід поршня	70 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7250 об./хв.
Сумішоутворення	EFI (електронне впорскування палива)
Рекомендований тип палива	Звичайний неетилований бензин
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	40 літрів
Ємність мазильного бака	3 літри

ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	eDrive™ 2
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацьовування з коротким валом)
Увімкнення зчеплення	2200 об./хв.
Число зубців малої зірочки	1-ша передача = відношення 3:1
Число зубців великої зірочки	2-га передача = відношення 2:1
Число зубців повідної зірочки	8
Діаметр повідної зірочки	183 мм
Гальмівна система	Гідравлічна, з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV-XU™	Стартер	Електричний	Дзеркала	Стандарт
Лижі	Pilot™ DS 2	Реверс	Механічний	Вітрове скло	580 мм
Сидіння	2-місне модульне сидіння з багажним відділенням (під сидінням)	Важіль газу з підігрівом	Стандарт	Твердосплавні полози	Прямокутні 5/16
Кермо	Фарбована сталь, із загнутими рукоятками і страхувальним поручнем	Рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полізів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Висота підйимального блока	205 мм	Приладова панель	Багатофункціональна	Зчпний пристрій	3 J-подібним гаком

ГАРАНТІЯ

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	12 міс. для комерційного / прокатного використання

КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

Чорний (Black)

РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3230 мм
Габаритна ширина машини	1150 або 1192 мм
Габаритна висота машини	1330 мм
Лижна база	975 або 1018 мм
Габаритна довжина лиж	1040 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	500 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3923 мм
Висота профілю гусеничного трака	38 мм

ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 2
Передній амортизатор	HPG
Макс. довжина ходу передньої підвіски	210 мм
Задня підвіска	SC™-5U
Центральний амортизатор	HPG
Задній амортизатор	HPG™
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм

ski-doo®

www.brp.ua

