

2018

# SUMMIT X 850 E-TEC

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Стартер SHOT (опційна пропозиція, що діє протягом весни цього року)
- Двигун Rotax® 850 E-TEC®
- Передня підвіска RAS™ 3
- Платформа 4 покоління REV® Gen4
- Повідна муфта рDrive™ з регулювальними гвинтами
- Ергономічні бокові панелі східчастого профілю
- Компактна цифрова приладова панель
- Профільовані підніжки з великими отворами
- Задня підвіска tMotion™
- Гусеничний трак 406 x 3923 / 4178 / **4445** x 76 мм PowderMax Light з гусеницею FlexEdge
- Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі
- Електронна система реверсу RER™
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Калібрування з поправкою на висоту над рівнем моря



SUMMIT® X 154 850 E-TEC®

## ДВИГУН ROTAX®

## 850 E-TEC®

Характеристики двигуна	З рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (R.A.V.E.™)
Кількість циліндрів	2
Робочий об'єм	849 см³
Діаметр циліндра	82 мм
Хід поршня	80 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7900 об./хв.
Сумішоутворення	Електронне пряме впорскування палива з додатковими форсунками примусового впорскування
Рекомендований тип палива	Неетилований бензин преміум-класу
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	36 л
Ємність мастильного бака	3 л

## ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	рDrive™
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацювання)
Увімкнення зчеплення	3800 об./хв.
Число зубців малої зірочки	19 (для моделей довжиною 3422 - 3688 мм); 21 (для моделей довжиною 3555 мм)
Число зубців великої зірочки	45 (для моделей довжиною 3422 мм); 51 (для моделей довжиною 3555 мм) <b>49 (для моделей довжиною 3688 мм)</b>
Число зубців повідної зірочки	6
Діаметр повідної зірочки	166 мм
Гальмівна система	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі


## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ


Рама	REV® Gen4 (4 покоління)	Стартер	Ручний, SHOT (опційна пропозиція, що діє протягом весни цього року)	Дзеркала	Опція
Лижі	Pilot™ DS 3	Реверс	Електронна система RER™	Вітрове скло	Опція
Сидіння	Для гірської їзди	Важіль газу з підігрівом	Стандарт	Твердосплавні полози	Прямокутні 3/8
Кермо	Алюміній, із загнутими рукоятками та страхувальним поручнем	Рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полізів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Висота підйимального блока	<b>165 мм</b>	Приладова панель	Компактна	Зчипний пристрій	Опція

## ГАРАНТІЯ

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	12 міс. для комерційного / прокатного використання

## КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Октянний блакитний» (Octane Blue) / «Зелений манта» (Manta Green)   
(опційна пропозиція, що діє протягом весни цього року)

Чорний (Black) 

## РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3422 мм 3555 мм <b>3688 мм</b>
Габаритна ширина машини	Від 1080 до 1110 мм
Габаритна висота машини	1359 мм
Лижна база	907 мм або 950 мм
Габаритна довжина лиж	1040 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	406 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3923 мм 4178 мм <b>4445 мм</b>
Висота профілю гусеничного трака	<b>76 мм PowderMax® Light з гусеницею FlexEdge™ (3923 - 4445 мм)</b>

## ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 3
Передній амортизатор	HPG™ Plus
Макс. довжина ходу передньої підвіски	215 мм
Задня підвіска	tMotion™
Центральний амортизатор	HPG™ Plus
Задній амортизатор	HPG™ Plus
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм

**ski-doo®**

www.brp.ua

