

2018 RENEGADE® X® mr 1000R

Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax® зі шноркелем і змінним розташуванням повітрязасібника і випускного отвору варіатора
- Передні та задні амортизатори FOX® QS3
- 30-дюймові шини ITP Cryptid®
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски з бідлоками
- Лебідка WARN® на 1361 кг з роликівим тросоукладником
- Алюмінієвий захист днища
- Зміцнені передній та задній бампери
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з ультранизькою знижувальною передачею
- Кермо з конічного алюмінієвого профілю з поручнем, вітровими щитками та м'якою накладкою
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Бризковики
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Зовнішня декоративна обробка панелями з фарбованого пластика преміум-класу
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X
- Бризковики
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації



■ Вугільно чорний та Жовтий
(Carbon Black & Sunburst Yellow)/1000R

Двигун	1000R
Тип	89 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 976 см³ зі шноркелем і рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система електронного впорскування палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / Extra Low L (з ультранизькою знижувальною передачею), стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok® QE швидкого спрацювання
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі
Передні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM QS3
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
Задні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM QS3

Гальма

Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Cryptid® 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	ITP Cryptid® 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві з бідлоками

Розміри

Д x Ш x В	224 x 127 x 131 см
Колісна база	130 см
Кліренс	32 см
Висота сидіння	93 см
Суха вага*	441 кг
Вантажомісткість	Задній стелаж: 16 кг
Місткість багажних відділень	Н/Д
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогоди, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликівим тросоукладником	Освітлення	240 Вт від 4 змонтованих на крилах фар прожекторного типу (по 60 Вт) з хвостовими ліхтарями та стоп-сигналами
Захист	Передній та задній бампери, кермо з конічного алюмінієвого профілю з поручнем, вітровими щитками та м'якою накладкою на кермі, алюмінієвий захист днища, бризковики	Сидіння	Стандарт
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

Гарантія

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання