

2019 MAVERICK™ X™ mr TURBO R

Конструктивні особливості

Зухвалий	Потужний	Точний
<ul style="list-style-type: none"> ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління Низьке розташування сидінь Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях 	<ul style="list-style-type: none"> Лідер у галузі, двигун Rotax® ACE 172 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем Покращена динаміка повітряних потоків Трансмісія з системою QRS-X 	<ul style="list-style-type: none"> Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом Надзвичайно ефективна й легковага рама Характеристики найточнішої керуваності

Особливості, характерні виключно для моделі X mr

- Ширина 183 см
- Стратегічне розташування повітрязабірника двигуна і впускного/випускного отворів варіатора
- Smart-Lok™: система повного блокування переднього диференціала під час руху з різними режимами електронного автоматичного керування
- 14-дюймові алюмінієві колісні диски з безблоками з 30-дюймовими шинами ITP Cryptid
- Довжина ходу підвіски до 61 см
- Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску
- Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом
- Передній бампер, повний захист днища з високомолекулярного матеріалу, напівдверцята, передній і задній буксирні гаки

Двигун

TURBO R

Тип	172 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см³, рідинне охолодження із вбудованим проміжним охолоджувачем, високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson† і повітрязабірником двигуна стратегічного розташування
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) і посиленою вентиляцією зі стратегічним розташуванням повітрязабірників варіатора і вихлопної труби, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Передній диференціал, що блокується з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 x 4 заблокований передній диференціал/4 MUD (режим брудової їзди)/ 4 TRAIL (режим їзди позашляховими трасами) <small>*Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є галузевим лідером на ринку приводних механізмів</small>
Рульове керування з підсилювачем	Високомоментна тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі дугоподібної конструкції (як у перегонових вантажівок) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см
Передні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску
Задня підвіска	4-важільна торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості та нижніми важелями дугоподібної конструкції, довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску та нижньої точки ходу

Гальма

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO™, ремінь сидіння й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Передній бампер, повний захист днища з високомолекулярного матеріалу, напівдверцята, передній і задній буксирні гаки
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

Гарантія

Заводська	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання



■ «Чорна сажа» і «сонячно-жовтий» (Carbon Black & Sunburst Yellow)

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (76 x 23 x 36 см)
Задні шини	ITP Cryptid 30 x 11 x 14 дюймів (76 x 28 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві з безблоками

Розміри

Д x Ш x В	338 x 190 x 168 см
Колісна база	259 см
Кліренс	38 см
Номинальна суха вага	766 кг
Каркас/рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість багажних відділень	Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстанки: 0,4 л
Ємність паливного бака	40 л



BRP – ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

can-am

