

2019 MAVERICK™ X rc TURBO R

Конструктивні особливості

Зухвалий

- ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління
- Низьке розташування сидінь
- Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях

Потужний

- Лідер у галузі, двигун Rotax® ACE 172 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем
- Покращена динаміка повітряних потоків
- Трансмісія з системою QRS-X

Точний

- Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом
- Надзвичайно ефективна й легковаага рама
- Характеристики найточнішої керованості

Особливості, характерні виключно для моделі X rc

- Ширина 183 см
- Smart-Lok™: система повного блокування переднього диференціала під час руху з різними режимами електронного автоматичного керування
- 14-дюймові алюмінієві колісні диски з бедлоками з 30-дюймовими шинами Maxxis Liberty
- Хід підвіски до 61 см
- Повністю регульовані амортизатори FOX™ 3.0 PODIUM RC2† з винесеним резервуаром і перепускним клапаном
- Передній бампер, змінений повний захист днища з високомолекулярного матеріалу із захисними плитами в місці розташування диференціала та під бампером, напівдверцята, повний алюмінієвий дах, захист порогів з надвисокомолекулярного матеріалу, чотириточкові ремені безпеки з м'якими наплічниками, захисні каркасні труби, захисні щитки важелів передньої та задньої підвіски з високомолекулярного матеріалу, лебідка на 2041 кг, передній і задній букирні гаки

Двигун

TURBO R

Тип

172 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см³, рідинне охолодження із вбудованим проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson†

Система подачі палива

Система інтелектуального керування дроселем (ITC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)

Трансмісія

Варіатор з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P

Приводний механізм

Передній диференціал, що блокується з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 x 4 заблокований передній диференціал/4 ROCK (режим ізди скельстою місцевістю)/4 TRAIL (режим ізди позашляховими трасами)

* Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є галузевим лідером на ринку приводних механізмів

Рульове керування з підсилювачем

Високомоментна тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)

Підвіски

Передня підвіска

Подвійні А-подібні важелі дугоподібної конструкції (як у перегонових вантажівок) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см

Передні амортизатори

Комбіновані амортизатори FOX™ 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регульованням швидкості стиску та відбою

Задня підвіска

4-важільна торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості та никнімі важелями дугоподібної конструкції, довжина ходу 61 см

Задні амортизатори

Амортизатори FOX™ 3.0 PODIUM RC2† з винесеним резервуаром, перепускним клапаном і подвійним регульованням швидкості стиску та відбою

Гальма

Передні гальма

Два вентильованих гальмівних диска 262 мм з гідралічними двопоршневими супортами

Задні гальма

Два вентильованих гальмівних диска 248 мм з гідралічними двопоршневими супортами

Характерні властивості

Приладова панель

Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденого пробігу й мотогодин, покажчик рівня палива, покажчик положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO™, ременів сидіння й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення

Захист

Передній бампер, змінений повний захист днища з високомолекулярного матеріалу із захисними плитами в місці розташування диференціала та під бампером, напівдверцята, повний алюмінієвий дах, захист порогів з надвисокомолекулярного матеріалу, чотириточкові ремені безпеки з м'якими наплічниками, захисні каркасні труби, захисні щитки важелів передньої та задньої підвіски з високомолекулярного матеріалу

Прилади

Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі

Освітлення

Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am

Лебідка

Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом

Протиугінна система

Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

Гарантія

Заводська

24 міс. для особистого користування

6 міс. для комерційного / прокатного використання

can-am



04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua



**SMART
LOCK**
TECHNOLOGY

«Чорна сажа» і «октановий блакитний»
(Carbon Black & Octane Blue)

Шини/колісні диски

Передні шини

Maxxis Liberty†
30 x 10 x 14 дюймів
(76 x 25 x 36 см)

Задні шини

Maxxis Liberty†
30 x 10 x 14 дюймів
(76 x 25 x 36 см)

Колісні диски

14-дюймові літи алюмінієві з бедлоками

Розміри

Д x Ш x В

338 x 187 x 168 см

Колісна база

259 см

Кліренс

38 см

Номінальна суха вага

794 кг

Каркас/рама

Двофазна сталь 980, суцільнозварна

Вантажомісткість

91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™

Місткість багажних віддіlenь

Загальна: 9 л
Речовий ящик: 6 л
Центральна консоль: 3 л
Підстаканники: 0,4 л

Ємність паливного бака

40 л