

2019 OUTLANDER™ MAX XT™ 650

Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з різними режимами їзди
- Нова передня підвіска на подвійних A-подібних важелях дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трьохдіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)
- Лебідка WARN® на 1361 кг з роликівим тросоукладником
- Зміцнені передній та задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- 26-дюймові радіальні шини ITP® Terracross
- Зовнішня декоративна обробка панелями з фарбованого пластика преміум-класу
- Вітрові щитки керма
- Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS), з системою кріплення LinQ™



■ Чорний і «червоний Can-Am» (Black & Can-Am Red)

Двигуни

650

Тип	59 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 650 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (варіатор), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала швидкого спрацювання Visco-Lok® QE
Рульове керування з підсилювачем	Трьохдіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі дугоподібної конструкції зі стабілізатором поперечної стійкості Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 25 см
Задні амортизатори	Мастильні

Гальма

Передні гальма	Два вентилярних гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентилярний гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликівим тросоукладником
Захист	Зміцнені передній та задній бампери, вітрові щитки керма, бризковики

Гарантія

Заводська	24 міс. для особистого користування 6 міс. для комерційного / прокатного використання
-----------	--

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20 x 36 см)
Задні шини	ITP Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

Розміри

Д x Ш x В	239 x 122 x 135 см
Колісна база	150 см
Кліренс	28 см
Висота сидінь	88 см
Суха вага* (з моторним мастилом)	375 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 45 кг Задній стелаж: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21 л
Тягове зусилля	750 кг
Ємність паливного бака	21 л

Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світлодіодами
Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)



BRP – ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

can-am



2019 OUTLANDER™ MAX XT™ 650

Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з різними режимами їзди
- Нова передня підвіска на подвійних A-подібних важелях дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)
- Лебідка WARN® на 1361 кг з роликівим тросоукладником
- Зміцнені передній та задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- 26-дюймові радіальні шини ITP® Terracross
- Зовнішня декоративна обробка панелями з фарбованого пластика преміум-класу
- Вітрові щитки керма
- Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS), з системою кріплення LinQ™



«Камуфляж»
(Mossy Oak® Break-Up Country Camo)

Двигуни

650

Тип	59 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 650 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (варіатор), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok® QE
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі дугоподібної конструкції зі стабілізатором поперечної стійкості Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) Довжина ходу 25 см
Задні амортизатори	Мастильні

Гальма

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликівим тросоукладником
Захист	Зміцнені передній та задній бампери, вітрові щитки керма, бризковики

Гарантія

Заводська	24 міс. для особистого користування 6 міс. для комерційного / прокатного використання
-----------	--

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20 x 36 см)
Задні шини	ITP Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

Розміри

Д x Ш x В	239 x 122 x 135 см
Колісна база	150 см
Кліренс	28 см
Висота сидінь	88 см
Сува вага* (з моторним мастилом)	375 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 45 кг Задній стелаж: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21 л
Тягове зусилля	750 кг
Ємність паливного бака	21 л

Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)

Can-Am®



BRP – ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua