

2019 BACKCOUNTRY™ X®

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Платформа 4 покоління REV® Gen4 з кузовом вузької конструкції
- Двигун Rotax® 850 E-TEC®
- Електричний стартер (ЕС)
- Повідна муфта рDrive™ з регулювальними гвинтами
- Задня підвіска cMotion™
- Передня підвіска RAS™ 3
- Гусеничний трак PowderMax† 406 x 3705 x 51 мм
- Задні амортизатори KYB† Pro 36, алюмінієві, комбіновані, з легким регулюванням ступеня стиску (22 позиції)
- Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі
- Електронна система реверсу RER™
- Регульована лижна база
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Сидіння для їзди сніговими трасами
- Прозорі захисні щитки для рук
- Речовий ящик з підігрівом місткістю 4 л
- Упори для ніг з отворами
- Багатофункціональна цифрова приладова панель з дисплеєм
- Універсальні елементи керування з підсвіткою на рукоятках керма



Двигун ROTAX®

850 E-TEC®

Характеристики двигуна	3 рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (eRAVE™)
Кількість циліндрів	2
Робочий об'єм	849 см³
Діаметр циліндра	82 мм
Хід поршня	80 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7900 об./хв.
Сумішоутворення	Електронне пряме впорскування палива з додатковими форсунками примусового впорскування (E-TEC)
Рекомендований тип палива	Неетилований бензин
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	36 л
Ємність мастильного бака	3 л

ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	рDrive™ з регулювальними гвинтами
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацьовування)
Увімкнення зчеплення	3800 об./хв.
Число зубців малої зірочки	23
Число зубців великої зірочки	51
Число зубців повідної зірочки	8
Діаметр повідної зірочки	183 мм
Гальмівна система	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі

СУХА ВАГА

209 кг

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV® Gen4 (4 покоління)	Висота підйомного блока	120 мм	Дзеркала	Опція
Кузов	Вузької конструкції	Стартер	Електричний	Вітрове скло	360 мм
Лижі	Pilot™ DS 2	Реверс	Електронна система RER™	Твердосплавні полози	Прямокутні 3/8
Сидіння	Для їзди сніговими трасами	Важіль газу/рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полізів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Кермо	Алюмінієве, U-подібної форми із загнутими рукоятками та страхувальним поручнем	Приладова панель	Багатофункціональна	Зчінний пристрій	Опція

ГАРАНТІЯ

Заводська

24 міс. для особистого користування

12 міс. для комерційного / прокатного використання

КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Октановий блакитний»/чорний (Octane Blue / Black)

РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3110 мм
Габаритна ширина машини	Від 1140 до 1180 мм
Габаритна висота машини	1283 мм
Лижна база	975 або 1020 мм
Габаритна довжина лиж	1049 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	406 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3705 мм
Висота профілю гусеничного трака	51 мм PowderMax†

ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 3
Передній амортизатор	HPG™ Plus
Макс. довжина ходу передньої підвіски	220 мм
Задня підвіска	cMotion™
Центральний амортизатор	HPG™ Plus
Задній амортизатор	KYB† Pro 36 з системою легкого регулювання
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм



BRP – ЦЕНТР КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД

03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

ski-doo®

