

2019 EXPEDITION® LE

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Передня підвіска RAS™ 2
- Платформа REV-XU™
- Шарнірно-зчленована задня підвіска SC™-5U
- Механізм блокування шарнірно-зчленованої підвіски з одного боку (не потребує інструментів)
- Гусеничний трак 500 x 3923 x 38 мм
- Тунель, фарбований у чорний колір
- Тягове зусилля до 510 кг
- Багатофункціональна цифрова приладова панель із показником температури двигуна
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Синхронізована трансмісія з реверсом (2-1-N-R)
- Роз'єм для підключення обігрівання скла шолома водія
- Багажник і зчпний пристрій
- Розетка на 12 В
- Показник характеристик режимів роботи двигуна системи ІТС™ (стандартний, спортивний чи ECO®)
- Поворотний важіль газу (керований великим або іншими пальцями)
- Мазильний радіатор двигуна
- Високоєфективний повітряний радіатор із вентилятором



Двигун ROTAX®

900 ACE™

Характеристики двигуна	Чотиритактний, з подвійним верхнім розподільним валом (D.O.H.C.), рідинним охолодженням та сухим картером
Кількість циліндрів	3
Робочий об'єм	899 см ³
Діаметр циліндра	74 мм
Хід поршня	70 мм
Максимальна частота обертання вала двигуна	7250 об./хв.
Сумішоутворення	EFI (електронне впорскування палива)
Рекомендований тип палива	Неетилований бензин
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	45 л
Ємність мазильного бака	3 л

ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	eDrive™ 2
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацьовування з коротким валом)
Увімкнення зчеплення	2100 об./хв.
Число зубців малої зірочки	1-ша передача = відношення 3:1
Число зубців великої зірочки	2-га передача = відношення 2:1
Число зубців повідної зірочки	8
Діаметр повідної зірочки	183 мм
Гальмівна система	Гідралічна, з трубою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі

СУХА ВАГА

290 кг

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV-XU™	Стартер	Електричний	Дзеркала	Стандарт
Лижі	Pilot™ DS 2	Реверс	Механічний	Вітрове скло	580 мм
Сидіння	2-місне модульне сидіння з багажним відділенням (під сидінням)	Важіль газу з підігрівом	Стандарт	Твердосплавні полози	Прямокутні 3/8
Кермо	Фарбована сталь, із загнутими рукоятками і страхувальним поручнем	Рукоятки з підігрівом	Стандарт (для водія і пасажиря)	Конфігурація твердосплавних полозів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Висота підйимального блока	205 мм	Приладова панель	Багатофункціональна	Зчпний пристрій	3 J-подібним гаком

ГАРАНТІЯ

Заводська

24 міс. для особистого користування

12 міс. для комерційного / прокатного використання

КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Сонячно-жовтий»/чорний (Sunburst Yellow / Black)

РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3370 мм
Габаритна ширина машини	Від 1140 до 1180 мм
Габаритна висота машини	1330 мм
Лижна база	975 або 1020 мм
Габаритна довжина лиж	1049 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	500 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3923 мм
Висота профілю гусеничного трака	38 мм

ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 2
Передній амортизатор	HPG
Макс. довжина ходу передньої підвіски	210 мм
Задня підвіска	SC™-5U
Центральний амортизатор	HPG™
Задній амортизатор	HPG™
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм



BRP – ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

www.brpcentre.kiev.ua

ski-doo®

