

# 2019 FREERIDE™ 146

## КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигун Rotax® 850 E-TEC®
- Платформа 4 покоління REV® Gen4 з кузовом вузької конструкції
- Електричний стартер (EC)
- Передня підвіска RAS™ 3
- Повідна муфта rDrive™ з регулювальними гвинтами
- Ергономічні бокові панелі східчастого профілю (Ergo-Step)
- Гусеничний трак 406 x 3705 x 64 мм PowderMax™ II з гусеницею FlexEdge™
- Передні амортизатори KYB® Pro 36 R і задні амортизатори KYB® Pro 40, алюмінієві, комбіновані, з легким регулюванням ступеня стиску (22 позиції)
- Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з нержавкої сталі
- Легкове сидіння для гірської їзди
- Електронна система реверсу RER™
- Компактна цифрова приладова панель
- Задня підвіска tMotion™ зі зміцненими напрямними
- Швидкознімний стабілізатор поперечної стійкості
- Речовий ящик з підігрівом місткістю 4 л
- Підніжки зі зміцненої сталі
- Калібрування з поправкою на висоту над рівнем моря



## Двигун ROTAX®

## 850 E-TEC®

Характеристики двигуна	З рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (eRAVE™)
Кількість циліндрів	2
Робочий об'єм	849 см³
Діаметр циліндра	82 мм
Хід поршня	80 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7900 об./хв.
Сумішоутворення	Електронне пряме впорскування палива з додатковими форсунками примусового впорскування
Рекомендований тип палива	Неетилований бензин
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	36 л
Ємність мастильного бака	3 л

## ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	rDrive™ з регулювальними гвинтами
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацювання)
Увімкнення зчеплення	3800 об./хв.
Число зубців малої зірочки	21
Число зубців великої зірочки	49
Число зубців повідної зірочки	8
Діаметр повідної зірочки	183 мм
Гальмівна система	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з нержавкої сталі

## СУХА ВАГА

212 кг

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV® Gen4 (4 покоління)	Висота підйомного блока	145 мм	Дзеркала	Опція
Кузов	Вузької конструкції	Стартер	Електричний	Вітрове скло	Н/Д
Лижі	Pilot™ DS 2	Реверс	Електронна система RER™	Твердосплавні полози	Прямокутні 3/8
Сидіння	Для гірської їзди	Важіль газу/рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полозів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Кермо	Алюмінієве, U-подібної форми із загнутими рукоятками та страхувальним поручнем	Приладова панель	Компактна	Зчипний пристрій	Опція

## ГАРАНТІЯ

Заводська	24 міс. для особистого користування
	12 міс. для комерційного / прокатного використання

## КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Крижаний синій» (Iceberg Blue)

## РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3110 мм
Габаритна ширина машини	Від 1140 до 1180 мм
Габаритна висота машини	1368 мм
Лижна база	975 або 1020 мм
Габаритна довжина лиж	1049 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	406 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3705 мм
Висота профілю гусеничного трака	64 мм PowderMax™ II з FlexEdge™

## ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 3
Передній амортизатор	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust (легкорегульований)
Макс. довжина ходу передньої підвіски	220 мм
Задня підвіска	tMotion™
Центральний амортизатор	KYB® Pro 40 Easy-Adjust (легкорегульований)
Задній амортизатор	KYB® Pro 40 Easy-Adjust (легкорегульований)
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм



**BRP – ЦЕНТР КИЇВ**  
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б  
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322  
brp-stc@email.ua

**BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД**  
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А  
+380950008141 | +380687224322  
zakhid@brpcentre.kiev.ua

