

# 2019 SUMMIT® SP

## КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигуни Rotax® 850 E-TEC® і 600R E-TEC®
- Передня підвіска RAS™ 3
- Платформа 4 покоління REV® Gen4 з кузовом вузької конструкції
- Гусеничні траки PowderMax® з гусеницею FlexEdge™ на вибір:  
850 E-TEC®: 406 x 3705/3912/4178 x 64 мм  
600R E-TEC®: 406 x 3705/3912 x 64 мм
- Задня підвіска tMotion™ з льододробильними зубцями
- Лижі Pilot™ DS 3
- Ергономічні бокові панелі східчастого профілю (Ergo-Step)
- Вузька регульована лижна база
- Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі
- Електронна система реверсу RER™
- Компактна цифрова приладова панель
- Речовий ящик з підігрівом місткістю 4 л
- Підніжки з великими отворами
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Жорсткий страховальний поручень на кермі
- Повідна муфта рDrive™ з регульовальними гвинтами



### Двигун ROTAX®

### 850 E-TEC®

### 600R E-TEC®

Характеристики двигуна	3 рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (eRAVE™)	3 рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (eRAVE™)
Кількість циліндрів	2	2
Робочий об'єм	849 см³	599 см³
Діаметр циліндра	82 мм	72 мм
Хід поршня	80 мм	73 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7900 об./хв.	8100 об./хв.
Сумішоутворення	Електронне пряме впорскування палива з додатковими форсунками примусового впорскування (E-TEC)	Електронне пряме впорскування палива (E-TEC)
Рекомендований тип палива	Неетилований бензин	Неетилований бензин
Мінімальне октанове число	95	95
Паливний бак	36 л	36 л
Ємність мастильного бака	34 л	3 л

### ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	рDrive™ з регульовальними гвинтами	рDrive™ з регульовальними гвинтами
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацювання)	QRS (швидкого спрацювання)
Увімкнення зчеплення	3800 об./хв.	3400 об./хв.
Число зубців малої зірочки	21	21
Число зубців великої зірочки	49 (371 см) 51 (391 см) 53 (419 см)	51 (371 см) 53 (391 см)
Число зубців повідної зірочки	8 (371 см) 6 (391 - 419 см)	8 (371 см) 6 (391 см)
Діаметр повідної зірочки	183 мм (371 см) 164 мм (391 - 419 см)	183 мм (371 см) 164 мм (391 см)
Гальмівна система	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі
Суха вага	202 кг (371 см) 203 кг (391 см) 206 кг (419 см)	199 кг (371 см) 200 кг (391 см)

### ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV® Gen4 (4 покоління)	Висота підйимального блока	165 мм	Дзеркала	Опція
Кузов	Вузької конструкції	Стартер	Ручний (850 E-TEC), Електричний (600R E-TEC)	Вітрове скло	Н/Д
Лижі	Pilot™ DS 3	Реверс	Електронна система RER™	Твердосплавні полози	Прямокутні 3/8
Сидіння	Для прірської їзди	Важіль газу/рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полозів	102 мм, зігнути під кутом 90°
Кермо	Алюмінієве, U-подібної форми із загнутими рукоятками та страховальним поручнем	Приладова панель	Компактна	Зчипний пристрій	Опція

### ГАРАНТІЯ

Заводська	24 міс. для особистого користування 12 міс. для комерційного / прокатного використання
-----------	---

### КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Октановий блакитний»/чорний (Octane Blue / Black)

Чорний (Black)

### РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3110 мм (371 см) 3312 мм (391 см) 3445 мм (419 см) (лише 850 E-TEC®)
Габаритна ширина машини	Від 1080 до 1110 мм
Габаритна висота машини	1386 мм
Лижна база	910 або 950 мм
Габаритна довжина лиж	1058 мм
Номинальна ширина гусеничного трака	406 мм
Номинальна довжина гусеничного трака	3705 мм 3,912 мм 4178 мм (лише 850 E-TEC®)
Висота профілю гусеничного трака	64 мм PowderMax® II з FlexEdge™ (371 см) або 64 мм PowderMax® Light з FlexEdge™ (391 - 419 см)

### ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 3
Передній амортизатор	HPG™
Макс. довжина ходу передньої підвіски	215 мм
Задня підвіска	tMotion™
Центральний амортизатор	HPG™
Задній амортизатор	HPG™
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм



**BRP – ЦЕНТР КИЇВ**  
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б  
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322  
brp-stc@email.ua

**BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД**  
03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А  
+380950008141 | +380687224322  
zakhid@brpcentre.kiev.ua