

# 2020 MAVERICK X3 Xrs TURBO RR

## Конструктивні особливості

Особливості платформи	Особливості, характерні виключно для моделей X rs	
• Ширина 185 см • Колісна база 259 см • Кліренс 41 см • Високомоментна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS) • Довжина ходу підвіски до 61 см	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двигун Turbo RR 195 к.с.</li> <li>Система блокування переднього диференціала Smart-Lok*</li> <li>Задні амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з перепускним клапаном</li> <li>14-дюймові алюмінієві колісні диски з бедлоками</li> <li>30-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0</li> <li>Ремені безпеки з кріпленнями у 4 точках з м'якими наплічниками</li> <li>Змінений повний захист днища з високомолекулярного поліетилену</li> <li>Графічні прикраси/сидіння конфігурації X</li> <li>Цифрова приладова панель із дисплеєм діагональю 7,6 дюймів і клавіатурою</li> <li>Різні варіанти фарбованого покриття на вибір</li> </ul>	
Зухвалий	<b>Потужний</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Двигун Rotax® ACE 195 к.с. з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем</li> <li>Покращена динаміка повітряних потоків</li> <li>Трансмісія з системою QRS-X</li> </ul> <b>Точний</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом</li> <li>Надзвичайно ефективна й легковаага рама</li> <li>Характеристики найточнішої керованості</li> </ul>	
<b>Двигун</b>	<b>TURBO RR</b>	
Тип	195 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см <sup>3</sup> , рідинне охолодження із вбудованим проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром	
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з електронним впорскуванням палива (EFI)	
Трансмісія	Варіатор з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P	
Приводний механізм	Передній диференціал, що блокується з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 x 4 заблокований передній диференціал/4 TRAIL ACTIV (режим їзди складними позашляховими трасами)/4 TRAIL (режим їзди позашляховими трасами)	
*	*Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є галузевим лідером на ринку приводних механізмів	
Рульове керування з підсилювачем	Високомоментна тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)	
<b>Підвіски</b>		
Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі як у перегонових вантажівок зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см	
Передні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою	
Задня підвіска	4-важільна торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості Довжина ходу 61 см	
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з внесеним резервуаром, з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою	
<b>Гальма</b>		
Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 262 мм з гідралічними двопоршневими супортами	
Задні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 248 мм з гідралічними двопоршневими супортами	
<b>Характерні властивості</b>		
Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19 см) завширшки та клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, покажчик рівня палива, покажчик положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO і ременів сидіння, діагностичний центр, годинник	
Захист	Інтегрований передній бампер, дверцята на чверть прорізу, повний дах, чотириточкові ремені безпеки з м'якими наплічниками, змінений повний захист днища з високомолекулярного поліетилену та задній букирний гак	
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі	
Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am	
Лебідка	Н/Д	
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення	
<b>Гарантія</b>		
Заводська	2 роки	



**SMART  
LOCK**  
TECHNOLOGY

«Насичений сріблястий», «густий синій» і «зелений манта» (Hyper Silver, Intense Blue & Manta Green)/TURBO RR

## Шини/колісні диски

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 9 x 14 дюймів (76 x 23 x 36 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 11 x 14 дюймів (76 x 28 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові літі алюмінієві з бедлоками

## Розміри

Д x Ш x В	335 x 185 x 174 см
Колісна база	259 см
Кліренс	41 см
Номінальна суха вага	738 кг
Рама/каркас	Двофазна сталь 980
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ
Місткість багажних відділень	Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстаканники: 0,4 л
Емність паливного бака	40 L



### BRP ЦЕНТР КІЇВ

04073, М. КІЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 25  
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322  
brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

03179, М. КІЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А  
+380950008141 | +380687224322  
zakhid@brpcentre.kiev.ua

**can-am**

