

2020 OUTLANDER MAX DPS570

Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з різними режимами їзди
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)
- Передня підвіска на подвійних А-подібних важелях
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
- Тягове зусилля 590 кг
- 500-ватний магнітоелектричний генератор
- Сталеві багажні стелажі з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ і загальною вантажомісткістю 163 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 11 л
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поруччя для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування



Помаранчевий (Orange)

Двигуни

570

Тип	48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (варіатор), Р / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) Довжина ходу 22 см
Задні амортизатори	Мастильні

Гальма

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник рівня палива, показник положення передач, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Лебідка	Готова провідина для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	70 Вт від двох 35-ватних передніх фар зі стоп-сигналами
Захист	Н/Д	Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
		Протитугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)

Гарантія

Заводська	2 роки
-----------	--------

Шини/колісні диски

Передні шини	Carlisle [®] Trail Wolf 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 дюймів (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові сталеві

Розміри

Д x Ш x В	231 x 117 x 133 см
Колісна база	150 см
Кліренс	27 см
Висота сидіння	86 см
Суха вага (з моторним мастилом)	336 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 54 кг Задній стелаж: 109 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 11 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД

03179, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua