

2020 OUTLANDER X mr 1000R

Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з різними режимами їзди
- Передня підвіска на подвійних A-подібних важелях дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Передні та задні амортизатори FOX PODIUM 1.5
- 30-дюймові шини ITP Cryptid
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Тривіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацювання Visco-Lok QE
- Радіатор оптимізованого розташування
- Лебідка WARN на 1361 кг з роликовим тросоукладником
- Зміцнені передній та задній бампери
- Підніжки для брудової їзди
- Довга колісна база
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X
- Бризговики



■ Чорний і «сріблястий платиновий»
(Black & Platinum Silver)

Двигуни

1000R

Тип	91 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax 976 см³, зі шноркелем, рідинним охолодженням і радіатором оптимізованого розташування
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (варіатор), P / R / N / H / Extra Low L (з ультранизькою знижувальною передачею), стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала швидкого спрацювання Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Тривіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
Передні амортизатори	FOX PODIUM 1.5
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
Задні амортизатори	FOX PODIUM 1.5

Гальма

Передні гальма	Два вентилятованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

Характерні властивості

Приладова панель	Цифрова з дисплеєм 7,6 дюймів: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, показчик запасу палива в перекладі на відстань, світлові індикатори роботи двигуна, показчик рівня палива, годинник.	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)
Лебідка	Лебідка WARN на 1361 кг з роликовим тросоукладником	Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Захист	Зміцнені передній та задній бампери, підніжки для брудової їзди та бризговики	Сидіння	Стандарт
		Противігінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)

Гарантія

Заводська	2 роки
-----------	--------

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (77 x 23 x 36 см)
Задні шини	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (77 x 23 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

Розміри

Д x Ш x В	246 x 127 x 131 см
Колісна база	150 см
Кліренс	33 см
Висота сидіння	93 см
Суха вага	460 кг
Вантажомісткість	Задній стелаж: 90 кг
Місткість багажних відділень	Задне: 21 л
Тягове зусилля	750 кг
Ємність паливного бака	21 л



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД

03179, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua