

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів
- Двійний A-подібний важіль передньої підвіски дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM RC2
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
- 12-дюймові литі алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR
- Передній і центральний захист днища
- Алюмінієве кермо конусоподібної форми з повним захистом рук
- Тип рами G2 Surrounding Spar Technology (SST) з контролем геометричних прогинів
- Незалежна торсіонна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацювання Visco-Lok QE
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X



Black & Can-Am Red

ДВИГУН	1000R
Тип	90 к.с., двигун Rotax з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Вибір режимів приводу на 2 колеса / повний привод із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Двійний A-подібний важіль дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см
Передні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM RC2
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см
Задні амортизатори	FOX 1.5 PODIUM RC2
ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 дюймів (63,5 x 20,3 x 30,5 см)
Задні шини	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 дюймів (63,5 x 25,4 x 30,5 см)
Колісні диски	12-дюймові (30,5 см) литі алюмінієві з бедлоками
ГАЛЬМА	
Передні	Два вентилятованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ	
Номінальна суха вага*	323 кг
Д x Ш x В	218,4 x 121,9 x 124 см
Колісна база	129,5 см
Кліренс	26,7 см
Висота сидіння	87,7 см
Вантажомісткість багажників	Задній: 16 кг
Місткість багажних відділень	Дані відсутні
Буксирна потужність	590 кг
Ємність паливного бака	20,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19,3 см): спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, покажчик положення передачі, індикатор повного приводу, покажчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний покажчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
Освітлення	240 Вт від чотирьох 60-ватних прожекторних фар, розташованих на крилах, і хвостових ліхтарів/стоп-сигналів
Лебідка	Встановлення лебідки передбачене
Сидіння	Стандартне
Захист	Передній бампер, алюмінієве кермо конусоподібної форми з повним захистом рук, передній і центральний захист днища

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



BRP ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380507224322 +380687224322 (сербіс)
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03179, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380937224322 +380687224322 (сербіс)
zakhid@brpcentre.kiev.ua

