

# can-am

## OUTLANDER X MR 1000R

### З СИСТЕМОЮ VISCO-4LOK

2021

#### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів
- Двійний А-подібний важіль передньої підвіски дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Незалежна торсіонна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)
- Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM
- Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з режимами їзди
- 30-дюймові шини ITP Cryptid
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
- Радіатор зміненого розташування
- Лебідка вантажопідйомністю 1588 кг
- Посилені передній і задній бампери
- Підніжки для їзди по грязі
- Колісна база 149,9 см
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Забарвлення, графічні прикраси та чохол сидіння конфігурації X
- Підкрилки



Neo Yellow & Black

#### ОСОБЛИВОСТІ КОНФІГУРАЦІЇ:

- **НОВИЙ** передній диференціал Visco-4Lok
- Захисні щитки на рукоятці руля

| ДВИГУН                           | 1000R<br>з Visco-4Lok  |
|----------------------------------|--|
| Тип                              | 90 к.с., двигун Rotax з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см <sup>3</sup> , з рідинним охолодженням, радіатор зміненого розташування, шноркелі |
| Система подачі палива            | Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з електронним впорскуванням палива (EFI)   |
| Трансмісія                       | Варіатор, Р / R / N / Н / Понижена L, стандартне гальмування двигуном  |
| Приводний механізм               | Вибір режимів приводу: на 2 колеса / на 4 / на 4 із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-4Lok                              |
| Рульове керування з підсилювачем | Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)  |

#### ПІДВІСКИ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Передня підвіска     | Двійний А-подібний важіль дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості |
| Передні амортизатори | FOX 1.5 PODIUM  |
| Задня підвіска       | Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)  |
| Задні амортизатори   | FOX 1.5 PODIUM  |

#### ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

|               |  |
|---------------|--|
| Передні шини  | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см) |
| Задні шини    | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см) |
| Колісні диски | 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві                   |

#### ГАЛЬМА

|         |   |
|---------|---|
| Передні | Два вентилярних гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами |
| Задні   | Один вентилярний гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом    |

#### РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Номінальна суха вага*        | 460 кг             |
| Д x Ш x В                    | 246 x 127 x 131 см |
| Колісна база                 | 149,9 см           |
| Кліренс                      | 33 см              |
| Висота сидіння               | 93,3 см            |
| Вантажомісткість багажників  | Задній: 90 кг      |
| Місткість багажних відділень | Задне: 21,4 л      |
| Буксирна потужність          | 750 кг             |
| Ємність паливного бака       | 20,5 л             |

#### ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Приладова панель    | Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19,3 см): спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник |
| Прилади             | Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)  |
| Протиугінна система | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)  |
| Освітлення          | 230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами   |
| Лебідка             | Лебідка вантажопідйомністю 1588 кг  |
| Сидіння             | Стандартне  |
| Захист              | Посилені передній і задній бампери, підніжки для їзди по грязі, підкрилки, захисні щитки на рукоятці руля   |

#### ГАРАНТІЯ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б  
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)

brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

