

can-am

COMMANDER MAX XT 1000R

2021

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

СМІЛИВИЙ	- Витривалі двигун і трансмісія - Покращений рівень комфорту і великі експлуатаційні можливості - Фірмовий дизайн Can-Am
ТОЧНИЙ	- Легка керуваність і висока прохідність - Підвіска, розроблена для забезпечення високих ходових якостей - Надзвичайно міцна рама
ВПРАВНИЙ	- Працює або катається з упевненістю - Вражаюча функціональність і універсальність - Легка керуваність і висока прохідність
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	- Колісна база 306,3 см - Кліренс 33 см - Довжина ходу підвіски 38,1 см - Буксирна потужність 907,2 кг - Динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS) - Система блокування переднього диференціала Visco-Lok QE - Режими SPORT і ECO™ - Ключ D.E.S.S. із кнопкою запуску/вимкнення - Двері преміум-класу на половину прорізу - Підкрилки - Задній диференціал з режимом Turf
ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ КОНФІГУРАЦІЇ ХТ	162,6 см заввишки 28-дюймові шини XPS Trail King 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски - Передній бампер ХТ - Лебідка вантажопідйомністю 2041 кг - Цифрова приладова панель з дисплеєм діагоналю 7.6 дюймів (19,3 см) - Фірмові світлодіодні ходові вогні

ДВИГУН	1000R
Тип	100 к.с., двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого спрацювання (QRS), посиленою вентиляцією і електронною системою захисту повідного паса, Extra L / H / N / R / P
Приводний механізм	Вибір режимів Turf /привід на 2 колеса / повний привід із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok QE
Сприяння в керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску (HDC), режими SPORT і ECO
Рульове керування з підсилювачем	Динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях (ТТА) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	XPS Trail King 28 x 9 x 14 дюймів (71,1 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	XPS Trail King 28 x 11 x 14 дюймів (71,1 x 27,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два вентильованих гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Два вентильованих гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами



Oxford Blue

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага	875,4 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні
Д x Ш x В	406,7 x 162,6 x 188,2 см
Колісна база	306,3 см
Кліренс	33 см
Розміри кузова	75,1 x 114,7 x 27 см
Вантажомісткість кузова	272,2 кг
Буксирна потужність	907,2 кг
Місткість багажних відділень	Загальна: 32,1 л Речовий ящик: 15,6 л Водійське сидіння: 1,5 л Центральна консоль і тримачі для чашок: 3,1 л Задня консоль і тримачі для чашок: 4,5 л Боковий ящик для речей (з боку пасажирів): 5,9 л Відділення у панелях з обох боків: 3,0 л
Ємність паливного бака	38 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм діагоналю 7.6 дюймів (19,3 см) і клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передач, індикатори режимів ECO/ ECO Off/ Work, ременів сидіння і повного приводу, індикатори блокування переднього й заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, напруга акумуляторної батареї, температура двигуна
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі (10 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) із кнопкою запуску/вимкнення
Магнітоелектричний генератор	650 Вт
Освітлення	Дві 55-ватні передні фари зі світлодіодами з унікальним фірмовим світлодіодним освітленням Can-Am і світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з роликів тросоукладальником
Кермо	Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
Захист	Двері преміум-класу на половину прорізу, повний захист днища, підкрилки, передній бампер ХТ
Тип зчіпного пристрою	Приймальний зчіпний пристрій 5 см

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

