

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ	- ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління - Сидіння низького розташування - Кабіна Ergo-Lok з передніми і задніми сидіннями, що регулюються в чотирьох напрямках
ПОТУЖНИЙ	- Найкращий у галузі двигун Rotax® ACE з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем потужністю 200 к.с. - Покращена динаміка повітряних потоків - Варіатор QRS-X
ТОЧНИЙ	- Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом - Надзвичайно ефективна й легковага рама - Характеристики найточнішої керованості
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	184,7 см завширшки - Колісна база 342,9 см - Дорожній просвіт 40,6 см - Система динамічного рульового керування з потужним підсилювачем (DPS) - Хід підвіски 55,9 см - Задній буксирний гак
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ MAX X rs TURBO RR	- Система контролю зносу повідного паса - Магнето потужністю 850 Вт - Двигун Turbo RR потужністю 200 к.с. - Передній диференціал Smart-Lok* - Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з перепускним клапаном 14-дюймові алюмінієві колісні диски 32-дюймові шини Maxxis Carnivore - Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками - Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену - Повний дах - Графічні прикраси / сидіння конфігурації X 7,6-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою - Звуковий сигнал, зумер, система контролю випаровування палива - Фірмові світлодіодні фари Can-Am - Фарбове покриття

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см ³ , з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с.* (149 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор PDrive із системою швидкого реагування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса/ повний привід із заблокованим переднім диференціалом/ повний привід TRAIL ACTIV / повний привід TRAIL *Технологія Smart-Lok була розроблена спільно з компанією TEAM Industries, лідером на ринку приводних механізмів
Підсилювач рульового керування	Трирежимна система динамічного рульового керування з потужним підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонних вантажівок
Передні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
Задня підвіска	4-ланкова торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см
Задні амортизатори	FOX 3.0 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою



Desert Tan, Carbon-Black та Can-Am-Red

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Carnivore 32 x 10 x 14 дюймів (81,3 x 25,4 x 35,6 см)
Задні шини	Maxxis Carnivore 32 x 10 x 14 дюймів (81,3 x 25,4 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (262 мм) з двопоршневи́ми гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (248 мм) з двопоршневи́ми гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага*	872,7 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	419,1 x 184,7 x 174 см
Колісна база	342,9 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	68 кг з системою швидкого кріплення LinQ
Місткість відділень для речей	Загальна: 11,4 л Рукавичний ящик: 6,2 л Центральна консоль: 4,1 л Тримачі для чашок: 1,1 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передач, індикатори режимів SPORT і ECO, пасків безпеки і повного приводу, індикатори блокування переднього і заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, показчики напруги акумуляторної батареї і температури двигуна, індикатори режиму DPS і режиму підвіски Smart-Shox**
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
Магнето	850 Вт
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Світлові прилади	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
Лебідка	Дані відсутні
Захист	Вбудований передній бампер, двері на чверть прорізу, повний дах, повний захист днища з високомолекулярного поліетилену, задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

