

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ	- ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління - Сидіння низького розташування - Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох напрямках
ПОТУЖНИЙ	- Найкращий у галузі двигун Rotax® ACE з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем потужністю 200 к.с. - Покращена динаміка повітряних потоків - Варіатор QRS-X
ТОЧНИЙ	- Підвіска ТТХ з найдовшим у галузі ходом - Надзвичайно ефективна й легковага рама - Характеристики найточнішої керуваності
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	184,7 см завширшки - Колісна база 259,1 см - Дорожній просвіт 40,6 см - Система динамічного рульового керування з потужним підсилювачем (DPS) - Хід підвіски до 61 см - Задній буксирний гак
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ X rc TURBO RR	- Система контролю зносу повідного паса - Магнето потужністю 850 Вт - Двигун Turbo RR потужністю 200 к.с. - Передній диференціал Smart-Lok* - Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з перепускним клапаном 15-дюймові алюмінієві колісні диски з бідлоками 32-дюймові шини Maxxis Liberty - Передній бампер, двері на половину прорізу, алюмінієвий дах, захисний брус - Передній буксирний гак - Захист днища з високомолекулярного поліетилену під диференціалом і бампером - Захист днища з високомолекулярного поліетилену під важелями передньої і задньої підвісок - Боковий захист порогів із надвисокомолекулярного поліетилену - Лебідка на 2041 кг з синтетичним канатом - Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими напінчиками - Графічні прикраси / сидіння конфігурації X 7,6-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою - Звуковий сигнал, зумер, система контролю випаровування палива - Фірмові світлодіодні фари Can-Am, фарбове покриття
ДВИГУН	
Тип	Трициліндровий двигун Rotax ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см³, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с.* (149 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор PDive із системою швидкого реагування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса / повний привід із заблокованим переднім диференціалом / повний привід ROCK / повний привід TRAIL
	*Технологія Smart-Lok була розроблена спільно з компанією TEAM Industries, лідером на ринку приводних механізмів
Підсилювач рульового керування	Трирежимна система динамічного рульового керування з потужним підсилювачем (DPS)
ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонових вантажівок
Передні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиску і відбою
Задня підвіска	4-ланкова торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості і вигнутими нижніми ланками / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з виносним резервуаром з перепускним клапаном, з двошвидкісним регулюванням стиску і відбою



Chalk Red & Magma Red

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 дюймів (81,3 x 25,4 x 38,1 см)
Задні шини	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 дюймів (81,3 x 25,4 x 38,1 см)
Колісні диски	15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві з бідлоками

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	836 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	341,6 x 184,9 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л Рукавичний ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Тримачі для чашок: 0,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів SPORT і ECO, паски безпеки і повного приводу, індикатори блокування переднього і заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, показчики напруги акумуляторної батареї і температури двигуна, індикатор режиму DPS
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
Магнето	850 Вт
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Світлові прилади	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним канатом
Захист	Передній бампер, двері на половину прорізу, алюмінієвий дах, захисний брус, паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими напінчиками, боковий захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену, посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену під диференціалом, бампером, важелями передньої і задньої підвісок, задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

