

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax®, V-подібний
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з режимами їзди
- Передні й задні амортизатори FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг
- Посилені передній і задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві диски
- 27-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0
- Фарбовані пластикові елементи для надання вишуканості зовнішньому вигляду
- Вітрозахисні щитки на ручках керма
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Система, яка дозволяє встановлення кофра замість знятого пасажирського сидіння (CRS) із системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ™
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поручні для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування
- Передній диференціал Visco-4Lok
- Двоколірні сидіння водія і пасажирів преміум-класу



Stone Gray

ДВИГУН

Тип	Двигун Rotax, робочий об'єм – 976 см ³ , V-подібний, з рідинним охолодженням, 91 к.с. (68 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Режими: привід на 2 колеса / повний привід / заблокований повний привід із переднім диференціалом Visco-4Lok
Підсилювач рульового керування	Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага*	408 кг
Д x Ш x В	238,8 x 121,9 x 135 см
Колісна база	149,9 см
Дорожній просвіт	27,9 см
Висота сидіння	87,7 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 45 кг Задній: 90 кг
Місткість відділень для речей	Задне: 21,4 л
Буксирувальна потужність	750 кг
Місткість паливного бака	20,5 л

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см
Передні амортизатори	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см
Задні амортизатори	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних рефлекторних фар з хвостовим ліхтарем / стоп-сигнал
Лебідка	Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг
Сидіння	Система, яка дозволяє встановлення кофра замість знятого пасажирського сидіння (CRS)
Захист	Посилений передній бампер, кермо з вітрозахисними щитками на ручках, розширювачі крил

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 дюймів (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 дюймів (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (214 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Один гальмівний диск (214 мм) з двопоршневим гідравлічним супортом

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

