

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax®, V-подібний
- Передня підвіска на вигнутих подвійних A-подібних важелях з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Задня незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Передні й задні амортизатори FOX† 1.5 PODIUM†
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з режимами їзди
- 30-дюймові шини ITP Stryd†
- 14-дюймові литі алюмінієві диски
- Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Передній диференціал Visco-4Lok
- Переміщений радіатор
- Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг
- Посилений передній і задній бампери
- Підніжки для їзди по грязі
- Колісна база 149,9 см
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Розфарбування, графічні прикраси і оббивка сидіння конфігурації X
- Розширювачі крил



Liquid Titanium & Magma Red

ДВИГУН

Тип	Двигун Rotax, робочий об'єм – 976 см ³ , V-подібний, зі шноркелем, з рідинним охолодженням, з переміщеним радіатором, 91 к.с. (68 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / Extra Low L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Режими: привід на 2 колеса / повний привід / заблокований повний привід із переднім диференціалом Visco-4Lok
Підсилювач рульового керування	Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні A-подібні важелі з переднім стабілізатором поперечної стійкості
Передні амортизатори	FOX† 1.5 PODIUM†
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
Задні амортизатори	FOX† 1.5 PODIUM†

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP Stryd 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	ITP Stryd 30 x 9 x 14 дюймів (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (214 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Один гальмівний диск (214 мм) з двопоршневим гідравлічним супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	460 кг
Д x Ш x В	246 x 127 x 131 см
Колісна база	149,9 см
Дорожній просвіт	33 см
Висота сидіння	93,3 см
Вантажомісткість багажників	Задній: 90 кг
Місткість відділень для речей	Задне: 21,4 л
Буксирувальна потужність	750 кг
Місткість паливного бака	20,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник положення передачі, індикатор повного приводу, показник температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показник рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних рефлекторних фар з хвостовим ліхтарем / стоп-сигнал
Лебідка	Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг
Сидіння	Стандартне
Захист	Посилений передній і задній бампери, підніжки для їзди по грязі, розширювачі крил

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

