

MY23 MAVERICK X_{RS} TURBO RR



Triple Black

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax® ACE (з покращеною ефективністю згорання палива), робочий об'єм - 900 см ³ , з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с.* (149 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор рDrive із системою швидкого реагування (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса/ повний привід із заблокованим переднім диференціалом/ повний привід TRAIL ACTIV (агресивна їзда по трасі) / повний привід TRAIL (їзда по трасі) *Технологія Smart-Lok була розроблена спільно з компанією TEAM Industries, лідером на ринку приводних механізмів
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонових вантажівок
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиску і відбою
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з виносним резервуаром з перепускним клапаном, з двошвидкісним регулюванням стиску і відбою

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	Maxxis Carnivore† 32 x 10 / 10 x 14 дюймів (81.3 x 25.4 / 25.4 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві з бедлоками

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™*
- Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з перепускним клапаном
- Система контролю зносу повідного паса
- Магнето потужністю 850 Вт
- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Графічні прикраси / сидіння конфігурації X
- Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічниками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 32-дюймові (81,3 см) шини Maxxis Carnivore†
- Повний дах
- Повний захист днища з надвисокомолекулярного поліетилену
- Звуковий сигнал, зумер, система контролю випаровування палива

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	762 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	335,3 x 184,7 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Магнето	850 Вт
Запалювання	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Світлові прилади	Світлодіодні фари • Фірмові світлодіодні світлові прилади • Can-Am • Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Дані відсутні
Захист	Вбудований передній бампер • Двері на чверть прорізу • Повний дах • Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічниками • Повний захист днища з надвисокомолекулярного поліетилену • Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

* 149 кВт/200 к.с. згідно з сертифікацією EPA США 2022 м.р. або 145 кВт/195 к.с. згідно з поточною європейською сертифікацією NRMM



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

