

MY24 MAVERICK MAX X RS TURBO RR SMART-SHOX



Fiery Red & Hyper Silver

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax® ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с. (149 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор rDrive із системою швидкого реагування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса/ повний привід із заблокованим переднім диференціалом/ повний привід TRAIL ACTIV (агресивна їзда по трасі) / повний привід TRAIL (їзда по трасі)
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонових вантажівок
Передні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox з клапаном DDA (регулювання динамічного демпфування)
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см
Задні амортизатори	FOX 3.0 PODIUM з вносним резервуаром з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox з клапаном DDA (регулювання динамічного демпфування)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	Maxxis Carnivore 32 x 10 / 10 x 14 дюймів (81,3 x 25.4 / 25.4 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві з бедлоками

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™
- Технологія Smart-Shox з клапаном DDA
- Амортизатори FOX 3.0 PODIUM з перепускним клапаном
- Система контролю зносу повідного паса
- Магнето потужністю 850 Вт
- 7,6-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою
- Графічні прикраси / сидіння конфігурації X
- Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 14-дюймові (35,6 см) алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 32-дюймові (81,3 см) шини Maxxis Carnivore
- Повний дах
- Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену
- Звуковий сигнал, зумер

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага	880,9 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	419,1 x 184,7 x 174 см
Колісна база	342,9 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	68 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 11,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Магнето	850 Вт
Запалювання	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Світлові прилади	Світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Дані відсутні
Захист	Вбудований передній бампер Двері на чверть прорізу Повний дах Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

