

MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT SMART-SHOX



Carbon Black & Neo Yellow

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax 999T DCT, робочий об'єм - 999 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 240 к.с.* (179 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Трансмісія з подвійним зчепленням Rotax DCT, 7-швидкісна з високим і низьким діапазоном
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok. Привід на 2 колеса/ повний привід із заблокованим переднім диференціалом/ повний привід TRAIL ACTIV (агресивна їзда по трасі) / повний привід TRAIL (їзда по трасі)
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS) 2-го покоління з високим крутним моментом

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Кований алюмінієвий надміцний високий поворотний кулак - подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 63,5 см
Передні амортизатори	FOX 2.5 PODIUM Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)
Задня підвіска	4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з кованим алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком / довжина ходу 66 см
Задні амортизатори	FOX 3.0 PODIUM Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	XPS Track Force 32 x 10 x 16 дюймів (81.3 x 25.4 x 40.6 см)
Колісні диски	16-дюймові (40,6 см) алюмінієві з бедлоками, виготовлені за технологією Flow Forming

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 77-дюймова (196 см) 4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком
- Передній диференціал Smart-Lok*
- Амортизатори FOX 3.0 PODIUM Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)
- Приладова панель з 10.25-дюймовим (26 см) сенсорним екраном
- 32-дюймові (81,3 см) шини ITP Tenacity XNR
- 16-дюймові (40,6 см) колісні диски з бедлоками, виготовлені за технологією Flow Forming
- Передня й задня камери
- Телескопічне кермо з кнопками управління розважально-інформаційним центром
- Повний дах
- Повний захист днища
- 4-точкові ремені безпеки з м'якими наплічниками
- Високі класні високоефективні світлодіодні фари
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- Відділення для речей у передній панелі з відсіком для телефона
- Графічні прикраси / сидіння конфігурації X
- Магнето потужністю 1700 Вт

ГАЛЬМА

Передні	Гідравлічний трипоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 265 мм
Задні	Гідравлічний двопоршневий супорт діаметром 30-мм з диском діаметром 255 мм

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага*	1020 кг
Рама / каркас	Високоміцна сталь (двофазна), сталеві труби і штампування
Д x Ш x В	355,6 x 198,5 x 181,5 см
Колісна база	274,3 см
Дорожній просвіт	43,2 см
Вантажомісткість багажника	90 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей діагоналю 4,5 дюймів (11,4 см) з клавіатурою і 10,25-дюймовий (26 см) сенсорний дисплей
Прилади	USB A (зарядний порт і комунікаційний порт), розетка постійного струму (10-A)
Магнето	1700 Вт
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням з (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Світлові прилади	Високі класні високоефективні світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
Лебідка	Бампер, підготовлений для встановлення лебідки з тяговим зусиллям 2041 кг
Захист	Повний дах Високі класні напівдвері Передній нижній дефлектор Передній/задній анкери Повний пластиковий захист днища

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

