

2026 MAVERICK X3 MAX DS (NA)



Scandi Blue & Orange Crush
Dusty Navy

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

TURBO	TURBO RR
- Передній диференціал Smart-Lok™* - Газові амортизатори SHOWA з виносним резервуаром 2.5 - Високомоментна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS™) 30-дюймові (76,6 см) шини XPS Trac Force 14-дюймові (35,6 см) алюмінієві диски 4,5-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою - Задній буксирний гак	- Передній диференціал Smart-Lok - Газові амортизатори SHOWA з виносним резервуаром 2.5 - Високомоментна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS) - Система контролю приводного паса - Магнето потужністю 850 Вт 30-дюймові (76,6 см) шини XPS Trac Force 14-дюймові (35,6 см) алюмінієві диски 4,5-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою - Задній буксирний гак

ДВИГУНИ

Тип	135-сильний трициліндровий двигун з турбонаддувом, Rotax® ACE (покращена ефективність згорання), робочий об'єм - 900 см³, з рідинним охолодженням і високоефективним повітряним фільтром	200-сильний трициліндровий двигун з турбонаддувом, Rotax ACE (покращена ефективність згорання), робочий об'єм - 900 см³, з рідинним охолодженням, із вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням пального (EFI)	
Трансмісія	Варіатор із первинною муфтою rDrive, системою швидкого спрацювання X (QRS-X) і з посиленою вентиляцією. Передачі: L / H / N / R / P	
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok True. Привід 2WD / 4WD із заблокованим переднім диференціалом, 4WD TRAIL ACTIV, 4WD TRAIL	
Підсилювач рульового керування	Високомоментна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)	

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнутий подвійний A-подібний важіль зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу – 50,8 см	
Передні амортизатори	Газові амортизатори SHOWA з виносним резервуаром 2.5 (двошвидкісне стиснення, пружина з подвійною жорсткістю)	
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу – 50,8 см	
Задні амортизатори	Газові амортизатори SHOWA з виносним резервуаром 2.5 (двошвидкісне стиснення, пружина з подвійною жорсткістю)	

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	XPS Trac Force 30 x 10 x 14 дюймів
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага	832 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	416,6 x 162,5 x 167,1 см
Колісна база	342,9 см
Дорожній просвіт	33 см
Вантажомісткість багажника	68 кг з точками кріплення системи швидкого кріплення LinQ®
Місткість відділень для речей	Зальна: 11,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей діагоналю 4,5 дюймів з клавіатурою
Магнето	650Вт 850Вт
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Світлодіодні фари Світлодіодні задні ліхтарі
Лебідка	Дані відсутні
Протиугінна система	Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
Захист	Вбудований передній бампер Двері на чверть прорізу Повний посилений захист днища з високомолекулярного пластику Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ СЕРВІС

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

