

2026 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R (CE)



Dusty Navy

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Амортизатори KYB з технологією Smart-Shox
- 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
- Спеціальне калібрування варіатора
- Вентилятор високопродуктивного радіатора з електромотором потужністю 120 Вт та охолодженням об'ємом 500 см³
- Трирежимне динамічне рульове керування (DPS)
- Інтелектуальне гальмування двигуном (iEB) і режими їзди
- Передній диференціал Visco-4Lok†
- 27-дюймові спеціалізовані позашляхові шини XPS Trail King 2
- 14-дюймові алюмінієві диски
- 4-дискова гальмівна система
- Лебідка 3500 фунтів із синтетичним тросом
- Повний захист днища, передній бампер, задній бампер
- Передній стабілізатор поперечної стійкості
- Місце для телефону та USB-зарядний пристрій
- Передній відкидний відсік для зберігання
- Задній знімний відсік для зберігання
- Сидіння спеціальної серії
- Додаткові пофарбовані панелі
- Фірмові світлодіодні ліхтарі

ДВИГУН

Тип	Двигун Rotax, 101 к.с., робочий об'єм – 999 см³, V-подібний, з двома верхніми розподільними валами, з рідинним охолодженням Високопродуктивний радіаторний вентилятор потужністю 120 Вт та об'ємом 500 см³
Система подачі пального	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням пального (EFI)
Трансмісія	Варіатор із первинною муфтою pDrive, Передачі: L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими: привід 2WD / 4WD / заблокований 4WD із переднім диференціалом Visco-4Lok
Сприяння в керуванні	Режими: робочий, стандартний, спортивний Інтелектуальна система гальмування двигуном (iEB™)
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Дугоподібні подвійні A-подібні важелі з поперечною стійкою, довжина ходу – 27,4 см
Передні амортизатори	Амортизатори KYB з технологією Smart-Shox
Задня підвіска	Вигнутий подвійний A-подібний важіль, довжина ходу – 30,5 см
Задні амортизатори	Амортизатори KYB з технологією Smart-Shox

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	XPS Trail King 2 – 27 x 8/10 x 14
Колісні диски	14-дюймові алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Дводискові гальма 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага*	453 кг
Д x Ш x В (включаючи дзеркала)	252 x 123,2 x 143,2 см
Колісна база	154,4 см
Дорожній просвіт	30,5 см
Висота сидіння	96 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 54,4 кг / задній: 109 кг
Місткість відділень для речей	40 л
Буксирувальна потужність	830 кг
Місткість паливного бака	19,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Магнето	650 Вт
Прилади	Відділення для телефона і зарядна розетка USB-A
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)
Освітлення	Світлодіодні фари і задні ліхтарі Фірмові світлодіодні світлові прилади
Лебідка	Лебідка Can-Am HD3500 з тяговим зусиллям 1588 кг з синтетичним тросом
Сидіння	Сидіння спеціальної серії (колір, прострочка, матеріал) зі знімним пасажирським сидінням
Кермо	Стандартне
Захист	Повний захист днища Посилнені передній і задній бампери Захисні щитки рукояток керма
Тип зчіпного пристрою	2-дюймовий зчіпний пристрій

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)

brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

