

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 77-дюймова (196 см) 4-важільна підвіска на поздовжніх важелях з алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком
- Передній диференціал з системою Smart-Lok™
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиснення та відбою
- 10,25-дюймовий (26 см) сенсорний дисплей
- 32-дюймові шини ITP XNR Tenacity
- 16-дюймові колісні диски з бредлок-фіксаторами, виготовлені за технологією Flow Formed
- Телескопічне кермо з елементами управління інформаційно-розважальною системою
- Передня і задня камери
- Повний жорсткий дах
- Повний захист днища
- 4-точковий ремінь безпеки з плечовими накладками
- Висококласні високоефективні світлодіодні фари
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- Місце для зберігання в центрі приладової панелі з тримачем для мобільного телефону
- Графіка / сидіння конфігурації X
- 1700-Вт Магнето
- Звуковий сигнал з «carling»
- Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax 999T DCT, робочий об'єм - 999 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 240 к.с.
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Трансмісія з подвійним зчепленням Rotax DCT, 7-швидкісна з високим і низьким діапазоном
Приводний механізм	Передній диференціал з системою Smart-Lok™* Справжній 2WD / 4WD з блокуванням переднього диференціала / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS) 2-го покоління з високим крутним моментом

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Кований алюмінієвий надміцний високий поворотний кулак - подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 63,5 см
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиснення та відскоку
Задня підвіска	4-важільна підвіска на поздовжніх важелях з кованим алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком / довжина ходу 64,8 см
Задні амортизатори	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиснення та відбою

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 дюймів
Колісні диски	16-дюймові алюмінієві з бредлоками, виготовлені за технологією FlowFormed

ГАЛЬМА

Передні	Гідравлічний трипоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 265 мм
Задні	Гідравлічний двопоршневий супорт діаметром 30-мм з диском діаметром 255 мм

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Рама / каркас	Високоміцна сталь (двофазна), сталеві труби і штампування
Номінальна суха вага*	1016 кг
Д x Ш x В	355.6 x 198.5 x 181.5 см
Колісна база	274,3 см
Дорожній просвіт	43,2 см
Вантажомісткість багажника	90 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей діагоналю 4,5 дюймів з клавіатурою і 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Магнето	1700 Вт
Прилади	USB A (2 порти для зарядки та 1 порт для зв'язку) Розетка постійного струму (10 A)
Світлові прилади	Висококласні високоефективні світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
Лебідка	Бампер, готовий до встановлення лебідки (лебідка 4500 фунтів / 2041 кг не встановлена)
Протиугінна система	Цифрова система безпеки з радіочастотним кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою Start/Stop
Захист	Повний жорсткий дах Висококласні напівдвері Передній нижній дефлектор Передній/задні анкери Повний захист днища з поліетилену

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ СЕРВІС

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

