

MY26 COMMANDER MAX XT-P 1000R



Mineral Grey & Orange Crush

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok*
- Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM QS3 Piggyback
- Сидіння спеціальної серії
- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Фірмові світлодіодні фари і світлові прилади Can-Am
- 162,6 см заввишки, вигнуті А-подібні важелі
- 30-дюймові (76,2 см) шини XPS Trac Force
- 15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві диски з бедлоками
- Передній бампер ХТ
- Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг
- Повний жорсткий дах і панорамне дзеркало

ДВИГУН

Тип	Rotax, робочий об'єм - 976 см3, V-подібний, з рідинним охолодженням, 100 к.с.
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого реагування (QRS) з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту ремня варіатора. Extra-L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf (рух по м'якому ґрунту) / привід на 2 колеса / повний привід TRAIL (рух по трасі) / повний привід TRAIL ACTIV з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. *Технологія Smart-Lok була розроблена спільно з компанією TEAM Industries, лідером на ринку приводних механізмів
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими SPORT / ECO™
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 35,6 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням стиску QS3†
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх вигнутих А-подібних важелях (TTA) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 35,6 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback з регулюванням стиску QS3†

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини / задні шини	XPS Trac Force 30 x 10 x 15 дюймів (76,2 x 25,4 x 38,1 см)
Колісні диски	15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві з бедлоками

ГАЛЬМА

Передні / задні	Дводискові гальма (220 мм) з гідравлічними двопоршневими супортами
-----------------	--

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага	920,2 кг
Рама / каркас	Профільований каркас Схвалено ROPS
Д x Ш x В	407,4 x 162,6 x 194,8 см
Колісна база	306,3 см
Дорожній просвіт	34,3 см
Розмір кузова	75,1 x 114,7 x 27 см
Вантажомісткість кузова	272,2 кг
Буксирувальна потужність	907,2 кг
Вантажопідйомність	580,6 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 32,1 л
Місткість паливного бака	38 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
Прилади	Розетка постійного струму (10 А)
Система захисту від крадіжок	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Магнето	650 Вт
Світлові прилади	Світлодіодні фари Світлодіодні світлові прилади Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг із синтетичним тросом
Рульове колесо	З регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист	Напівдвері преміум-класу Повний посилений захист днища з високомолекулярного (HMW) поліетилену Підкрилки Передній бампер ХТ Повний дах
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5 см)

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

